

Волоконно-оптические коннекторы LC OptiCam™ — быстрая оконцовка, эксцентриковый механизм

- Соответствуют спецификации TIA/EIA-604 FOCIS-10
- Превосходят требования стандарта TIA/EIA-568-B.3
- Цвета корпуса коннектора и колпачков соответствуют рекомендациям цветового кодирования TIA/EIA-568.3-D
- Вносимые потери (одномод и многомод): в среднем 0,3 дБ
- Потери на отражение: >26 дБ (многомод 10Gig), >20 дБ (многомод), >50 дБ (одномод)
- Быстрая оконцовка: как минимум вдвое быстрее, чем для коннекторов, требующих полировки
- Благодаря запатентованной технологии повторной установки порча при заделке практически исключена
- Торцы феррулов отполированы при производстве, что сокращает время монтажа, снижает стоимость работ, уменьшает количество необходимых инструментов
- Эксцентриковый механизм фиксации волокна надежно удерживает волокно и буфер
- Инструмент OptiCam™ прост в использовании и практически исключает ошибку оператора благодаря наличию визуальной индикации правильной установки
- Совместимы с волокном в плотном буфере 900 мкм (колпачки входят в комплект), а так же с кабелем в оболочке 1,6-2,0 и 3,0 мм (колпачки в упаковках по 10 шт приобретаются отдельно)
- При оконцевании волокна в оболочке 250 мкм необходимо использовать комплект для наращивания или один из комплектов разветвительных трубок
- Тип феррулов: циркониевая керамика 1,25 мм (высочайшая надежность при переключениях)
- Используйте комплект инструментов OptiCam™ (FOCCT2-KIT; FOCCT2-BKIT; FOCCT2-PKIT)



FLCDMCXAQY



FLCDMC5BLY



FLCDMC6EIY



FLCSSCBUY

OS2	OM1	OM2	OM3/OM4	
Код				Part Type
FLCSSCBUY	FLCSMC6EIY	FLCSMC5BLY	FLCSMCXAQY	LC Симплекс
FLCDSCBUY	FLCDMC6EIY	FLCDMC5BLY	FLCDMCXAQY	LC Дуплекс
FLCSC***	FLCSMC6***	FLCSMC5***	FLCSMCX***	LC Симплекс с ключом

Пример кода	F	L	C	D	M	C	X	A	Q	Y	-	C
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 - Оптоволокно

F = Оптоволокно

2 & 3 - Тип коннектора

LC = LC Opticam

4 - Тип кабеля

D = Дуплекс

S = Симплекс

5 - Вариант коннектора

M = Многомод

S = Одномод

6 - Тип оконцовки

C = Оконцовка типа Cam

7 - Тип волокна

X = OM3/OM4

9 = OS1/OS2

6 = OM1

5 = OM2

8 & 9 - Цвет оболочки кабеля

AQ = Мор. волна (OM3/OM4)

BU = Синий (OS1/OS2)

EI = Слон. кость (OM1)

BL = Черный (OM2)

10 - Соответствие стандартам

Y = Соответствует директиве RoHS

11 & 12 - Кол-во в упаковке

-C = Комплект из 100 симплексных коннекторов

Для кабеля в оболочке толщиной 1.6/2.0 мм используйте колпачок FMCBT2**-X (где ** означает цвет). Для кабеля в оболочке толщиной 3.0 мм используйте колпачок FMCBT3**-X (где ** означает цвет). Дуплексная клипса имеет код FLCCLIPBL-L.

***LC с ключом