



Светильники ЖКХ серии **SPB-2**



SPB-201 (круг)



SPB-202 (овал)

IP65



Преимущества:

- Влагозащищенный (IP65 – для любых помещений и на открытом воздухе)
- Антивандальный (IK08 – ударопрочный корпус из поликарбоната)
- Пожаробезопасный (Г2 – корпус не поддерживает горение)
- Вывод провода для подключения (не требуется разборка)

Область применения:

Помещения с повышенной влажностью, лестничные клетки, балконы, подвалы, технические и подсобные помещения.

Подходит для бытового использования: над крыльцом, на балконе, в подвале, в хозблоке, в гараже.

Технические характеристики:

Артикул	Код 1С		Цветовая температура	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Габариты, мм	Коефф. Мощности	Коефф. пульсации, %
SPB-201-0-40K-008	Б0047615	круг	4000К	8	760	140x48	>0,7	<5%
SPB-201-0-40K-012	Б0047619			12	1140	155x52	>0,85	
SPB-201-0-40K-015	Б0047623			15	1425	175x52		
SPB-201-0-65K-008	Б0047616		6500К	8	760	140x48	>0,7	
SPB-201-0-65K-012	Б0047620			12	1140	155x52	>0,85	
SPB-201-0-65K-015	Б0047624			15	1425	175x52		
SPB-202-0-40K-008	Б0047617	овал	4000К	8	760	160x90x46	>0,7	
SPB-202-0-40K-012	Б0047621			12	1140	200x98x46	>0,85	
SPB-202-0-40K-015	Б0047625			15	1425	200x98x46		
SPB-202-0-65K-008	Б0047618		6500К	8	760	160x90x46	>0,7	
SPB-202-0-65K-012	Б0047622			12	1140	200x98x46	>0,85	
SPB-202-0-65K-015	Б0047626			15	1425	200x98x46		

