ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

# Анкерно-поддерживающий зажим PAS216/435 2-4x10-50 мм² EKF

## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Анкерно-поддерживающий зажим PAS216/435 2-4x10-50 мм² EKF предназначен для анкерного или поддерживающего крепления магистральных или абонентских ответвлений СИП-4. Зажим устойчив к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям.

## 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| **Параметры** | **Значения** |
|---|---|
| Артикул | pas-216-435 |
| Сечение жилы СИП, мм² | 2-4x10-50 |
| Разрушающая нагрузка, кН | 12 |
| Металлические части | Оцинкованная сталь |
| Вставки | армированная пластмасса |
| Масса, кг | 0,45 |
| Рабочее напряжение, кВ | до 1 |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С | от -60 до +50 |
| Температура монтажа, °С | от -20 до +50 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |

## 3 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Запрещается применять зажим для неизолированных проводов!
Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.
Эксплуатацию и монтаж анкерно-поддерживающих зажимов необходимо проводить в соответсвии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта.
Анкерно-поддерживающий зажим ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

## 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

## 5 УТИЛИЗАЦИЯ

Анкерно-поддерживающий зажим не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами! Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя анкерные зажимы следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

## 6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие анкерно-поддерживающего зажима PAS216/435 2-4x10-50 мм² EKF заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.
Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.
Срок службы: не менее 40 лет.

## 7 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электрорешения», 127273,г.Москва, ул.Отрадная,д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7(495)788-88-15 (многоканальный)
Тел.: 8(800)333-88-15 (бесплатный)
Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

## 8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Зажим анкерно-поддерживающий PAS216/435 2-4x10-50 мм² EKF признан годным к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.

М. П.
Печать фирмы-продавца

Штамп технического
контроля изготовителя