

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гильза изолированная нулевая MJPTN

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Гильза изолированная нулевая MJPTN EKF предназначена для соединения нулевых несущих проводов СИП-2 в пролете. Гильзы создают герметичное соединение. Внутренняя часть заполнена контактной смазкой. Монтаж производится методом опрессовки с помощью пресс-клещей. Механическая прочность соединения для несущих проводов составляет 95% от прочности провода. Гильзы имеют эластомерные кольца разных цветов для визуального определения сечения. Гильза устойчива к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Материал корпуса	Полимерный материал
Материал контактной части	Алюминиевый сплав
Рабочее напряжение, кВ	до 1
Диапазон эксплуатационных температур, °С	От -60 до +50
Температура монтажа, °С	От -20 до +50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1

Таблица 2

Наименование	Сечение подключаемых проводников, мм^2	Габаритная длина, мм	Цвет кольца	Тип матрицы для опрессовки	Масса, кг	Артикул
Гильза изолированная нулевая MJPT 25N EKF	25/25	182	Оранжевый	E173	0,058	mjpt25n
Гильза изолированная нулевая MJPT 35N EKF	35/35	182	Красный	E173	0,058	mjpt35n
Гильза изолированная нулевая MJPT 50N EKF	50/50	182	Желтый	E173	0,09	mjpt50n
Гильза изолированная нулевая MJPT 54.6N EKF	54/54	182	Черный	E173	0,089	mjpt54n
Гильза изолированная нулевая MJPT 54-70N EKF	54/70	182	Черный/ белый	E173	0,077	mjpt54-70n
Гильза изолированная нулевая MJPT 70N EKF	70/70	182	Белый	E173	0,077	mjpt70n
Гильза изолированная нулевая MJPT 95N EKF	95/95	189	Серый	E215	0,112	mjpt95n

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается эксплуатация гильз, имеющих внешние механические повреждения.
Монтаж и подключение изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом с соблюдением требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

4 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатацию и монтаж гильзы необходимо проводить в соответсвии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта.
Монтаж производится методом опрессовки с помощью пресс-клещей.
Опрессовку производить посекционно согласно порядковому номеру на корпусе.
Запрещено использовать повторно!
Гильза ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

6 УТИЛИЗАЦИЯ

Гильза не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами! Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя гильзы следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

7 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изолированной нулевой гильзы заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.
Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.
Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.
Срок службы: не менее 40 лет.

8 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Электрорешения», 127273,г.Москва, ул.Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7(495)788-88-15 (многоканальный). Тел: 8(800)333-88-15 (бесплатный).
Импортер и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Республики Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан», Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Гильза изолированная нулевая MJPTN EKF признана годной к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.



М. П.
Печать фирмы-продавца

Штамп технического
контроля изготовителя

www.ekfgroup.com

v1

Этикетку на изделие хранить в течение всего срока эксплуатации.