

## Разъемы изолированные EKF



Основной функцией разъемов изолированных EKF является создание на концах электрических проводов необходимого универсального соединителя, благодаря которому улучшается качество контакта в месте соединения, а также сохраняется целостность самого провода при его подключении винтовыми зажимами, что говорит о надежности соединения в будущем. Предназначены для монтажа быстроразъемных соединений многопроволочных гибких медных проводов методом опрессовки.



Конструктивные фиксаторы замкового типа в клеммной части разъема для прочного механического соединения разъемов «папа-мама»







Материал разъема: латунь марки Л63  
Покрытие: электролитическое лужение



Материал изоляции: самозатухающий ПВХ. Класс V-0 по UL94



Опрессовка проводника поверх изолирующей манжеты

| Изображение                                                                         | Наименование        | Цвет    | Сечение проводника, мм <sup>2</sup> | Чертеж                                                                              | Размеры, мм |    |     |     |   |      |    | Артикул         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----|-----|---|------|----|-----------------|
|                                                                                     |                     |         |                                     |                                                                                     | B           | B1 | D   | d   | H | L    | I  |                 |
|  | РnIp 1,25-5-0,8 EKF | Красный | 0,75-1,5                            |  | 4,5         | -  | 3,8 | 1,7 | - | 21   | 10 | grip-1,25-5-0,8 |
|                                                                                     | РnIp 2-5-0,8 EKF    | Синий   | 1,5-2,5                             |                                                                                     | 4,5         | -  | 4,3 | 2,3 | - | 21   | 10 | grip-2-5-0,8    |
|                                                                                     | РnIp 5-6-0,8 EKF    | Желтый  | 4,0-6,0                             |                                                                                     | 6,3         | -  | 5,7 | 3,4 | - | 25   | 14 | grip-5-6-0,8    |
|  | РnIm 1,25-5-0,8 EKF | Красный | 0,5-1,5                             |  | 5,6         | -  | 3,8 | 1,7 | - | 19   | 10 | gpim-1,25-5-0,8 |
|                                                                                     | РnIm 2-5-0,8 EKF    | Синий   | 1,5-2,5                             |                                                                                     | 5,6         | -  | 3,8 | 1,7 | - | 21   | 10 | gpim-2-5-0,8    |
|                                                                                     | РnIm 5,5-6-0,5 EKF  | Желтый  | 4,0-6,0                             |                                                                                     | 7,4         | -  | 4,3 | 2,3 | - | 19   | 10 | gpim-5,5-6-0,5  |
|                                                                                     | РnIm 1,25-250 EKF   | Красный | 0,5-1,5                             |                                                                                     | 7,4         | -  | 4,3 | 2,3 | - | 21   | 10 | gpim-1,25-250   |
|                                                                                     | РnIm 2-250 EKF      | Синий   | 1,5-2,5                             |                                                                                     | 7,4         | -  | 5,7 | 3,4 | - | 25   | 14 | gpim-2-250      |
|  | РшIp 1,25-4 EKF     | Красный | 0,5-1,5                             |  | -           | -  | 4   | 1,7 | - | 21   | 10 | rhIp-1,25-4     |
|                                                                                     | РшIp 2-5-4 EKF      | Синий   | 1,5-2,5                             |                                                                                     | -           | -  | 4   | 2,3 | - | 21   | 10 | rhIp-2-5-4      |
|                                                                                     | РшIp 5,5-4 EKF      | Желтый  | 4,0-6,0                             |                                                                                     | -           | -  | 5   | 3,4 | - | 25   | 14 | rhIp-5,5-4      |
|  | РшИм 1,25-5-4 EKF   | Красный | 0,5-1,5                             |  | -           | -  | 4   | 1,7 | - | 23   | -  | rhIm-1,25-5-4   |
|                                                                                     | РшИм 2-5-4 EKF      | Синий   | 1,5-2,5                             |                                                                                     | -           | -  | 4   | 2,3 | - | 23,5 | -  | rhIm-2-5-4      |
|                                                                                     | РшИм 5,5-6-4 EKF    | Желтый  | 4,0-6,0                             |                                                                                     | -           | -  | 5   | 3,4 | - | 25,5 | -  | rhIm-5,5-6-4    |