



ПАСПОРТ
Потенциометр EKF




1 НАЗНАЧЕНИЕ

Потенциометры PROXIMA EKF — это регулируемые делители напряжения, которые предназначены для регулирования напряжения при неизменной величине тока, и выполненные по типу переменного резистора.

Структурное обозначение артикула:

РТХ-Х



Сопротивление, кОм
Диаметр отверстия, мм

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 - Основные технические характеристики

Параметры	Значения
Тип	Однооборотный, линейный
Механическая износостойкость	25 000 циклов
Резистивный элемент	Металлокерамика
Сопротивление, кОм	5; 10
Погрешность	±10 %

Продолжение таблицы 1

Параметры	Значения
Степень защиты	IP65
Материал корпуса	Полиамид
Номинальная мощность, Вт	0,5 (70 °С)
Максимальная мощность, Вт	2 (70 °С)
Рабочая температура	-25...70 °С
Тип подключения	Винтовые клеммы
Подключение проводников, мм ²	Кабель мин. 0,5 Кабель макс. 2,5
Сопротивление изоляции, МОм	10 МОм (500 В постоянного тока)
Номинальное напряжение изоляции, Ui	250 В переменного тока
Вид потенциометра	Однооборотный
Угол поворота ручки	260°

3 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ




Рис. 1 – Схема подключения потенциометра

4 ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ




Рис. 2 – Габаритные размеры потенциометра

5 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Потенциометры ЕКР поставляются в групповой упаковке. Вся документация доступна по QR-коду на внутренней стороне упаковки или на вкладыше.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование потенциометров может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение потенциометров должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40 до +70°C и относительной влажности не более 90% при +25°C.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Отработавшие свой ресурс и вышедшие из строя изделия следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

8 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: 10 лет.

Изготовитель: информация указана на упаковке изделия.
Импортёр и представитель торговой марки EKF по работе с претензиями на территории Российской Федерации:

ООО «Электрорешения», 127273, Россия, Москва,
ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, 5 этаж.
Тел.: +7 (495) 788-88-15.

Тел.: 8 (800) 333-88-15 (действует только на территории РФ)

**Импортёр и представитель торговой марки EKF
по работе с претензиями на территории Республики**

Казахстан: ТОО «Энергорешения Казахстан»,
Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, улица
Тургут Озала, д. 247, кв. 4.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Потенциометры PROXIMA EKF изготовлены в соответствии с действующей нормативной документацией и признаны годным для эксплуатации.

Дата производства: информация указана на изделии или на упаковке.

Штамп технического контроля
изготовителя



v3

EHL



ekfgroup.com

EKF