

Структура условного обозначения

KE - **XX** **X** / **X**
1 2 3 4

1. Условное обозначение выключателя кнопочного серии: **KE** - выключатель (переключатель) кнопочный.
2. Условное обозначение исполнения управляющего элемента по типу толкателя:
01 - толкатель цилиндрический, степень защиты IP40;
02 - толкатель грибовидный, степень защиты IP40;
08 - толкатель цилиндрический с наружным протектором и цветовым индикатором, степень защиты IP54;
13 - толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении, степень защиты IP40;
14 - толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении и с внутренним протектором, степень защиты IP54;
18 - толкатель цилиндрический с внутренним протектором, степень защиты IP54;
19 - толкатель грибовидный с внутренним протектором, степень защиты IP54;
20 - толкатель грибовидный с фиксацией в нажатом положении, степень защиты IP54;
21 - толкатель грибовидный с замком и фиксацией в нажатом положении с возвратом в исходное положение поворотом ключа на 90, степень защиты IP40.
3. Условное обозначение исполнения по количеству контактных блоков:
1 - один или два контактных блока; **2** - три или четыре контактных блока.
4. Условное обозначение исполнения контактных блоков по типу контактов: Таблица 1.