

Выключатели кнопочные КЕ

Решения, проверенные временем



Сферы применения



Промышленное оборудование



Пульты и посты управления



Шкафы и панели управления



Стационарные электрические установки

Преимущества и особенности конструкции



Надёжная защита от попадания влаги и пыли



Удобство при монтаже



Наличие защиты от самопроизвольного включения

Технические характеристики

Наименование параметров		Значение параметров	
Номинальное рабочее напряжение, В	переменного тока	660	
	постоянного тока	220	
Номинальный рабочий ток контактов, А		10	
Номинальное напряжение изоляции, В		660	
Категория применения		AC-11; DC-11	
Допустимая частота коммутации в час, циклов BO		1 200	
Электрическая износостойкость, циклов BO		250 000	
Механическая износостойкость, циклов BO		5 000 000	
Усилие управления, Н		40	
Цвет толкателя		черный; красный	
Диапазон рабочих температур		-25°С...+40°С	
Степень защиты		IP40	IP54
Климатическое исполнение и категория размещения		У3	У2
Диаметр монтажного отверстия, мм		30,0	
Номинальное сечение внешних проводников, мм²		1,0-2,5	
Размер резьбы винта контактов, мм		М4	
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм		1,18	



ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-30-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru