




Благодаря высокой степени защиты ВК22 можно использовать в неблагоприятных условиях из-за устойчивости к ударам, падениям и вибрации. Выключатели (переключатели) имеют широкое применение в железнодорожном транспорте, станкостроении, машиностроении, кораблестроении, нефтяной промышленности и других отраслях.



Наименование параметра		Значение параметра						
Условный тепловой ток I _{th} , А		10						
Номинальное рабочее напряжение U _e , В		415	380	250	240	220	125	110
Номинальный рабочий ток I _e , А в категории применения	AC-15	1,9	2,5	-	3	4,5	-	-
	DC-13	-	-	0,27	-	0,3	0,55	0,6
Номинальное напряжение изоляции U _i , В		415						
Допустимая частота коммутации в час, циклов ВО		120						
Электрическая износостойкость, циклов ВО		300 000						
Механическая износостойкость, циклов ВО		600 000						
Диапазон рабочих температур, °С		-5°С...+55°С						
Степень защиты		IP65						
Диаметр монтажного отверстия, мм		22,0						
Номинальное сечение внешних проводников, мм²	одиночный	0,75-2,5						
	двойной	0,5-1,5						
Размер резьбы винта контактов, мм		M3,5						
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм		1,2						



Доступны аксессуары для ВК22



блок-контакт



**монтажный
адаптер**