

Сферы применения



Конвейерные и транспортные системы



**Системы
автоматизации
и управления
оборудованием**



Подъёмные и приводные механизмы



Станки и механизмы с ограничением хода



Системы блокировки и сигнализации

Преимущества



**Чёткое
и стабильное
срабатывание**



**Быстрый отклик
при минимальном
усилии**



**Компактное
исполнение
для встраивания**



**Надёжная работа
при интенсивной
эксплуатации**



Разнообразие исполнений под разные задачи

Технические характеристики

Наименование параметра		Значение параметра							Коммутационная износостойкость, циклов ВО
Постоянный ток	Номинальное рабочее напряжение, В	12	24	40	110	220	440	440	1 600 000
Постоянный ток	Номинальный рабочий ток, А	1	1	1	0,4	0,25	0,1	0,1	1 600 000
Постоянный ток	Номинальный рабочий ток, А	-	0,5	-	0,2	-	-	-	3 000 000
Переменный ток	Номинальное рабочее напряжение, В	12	24	27	110	220	380	660	1 600 000
Переменный ток	Номинальный рабочий ток, А	2,5	2,5	2,5	2	1,6	1	0,4	1 600 000
Номинальное напряжение изоляции, В		660							
Номинальный тепловой ток, А		10 для МП1; 16 для МП2							
Количество контактов по типу	1	1з +1р							
Количество контактов по типу	2	1з							
Количество контактов по типу	3	1р							
Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2		2х1,5 или 1х2,5							
Момент затяжки винта контакта, Нм		0,4-0,6							
Вид климатического исполнения и категория размещения		У2, Т2, УХЛ3, Т3							