



www.elektrotehnik.ru

Пускатели серии ПМ12 315-1250А

Предназначены для применения в стационарных установках для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и реверсирования трёхфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение до 660В переменного тока 50 и 60 Гц.



**Высокая нагрузочная
способность коммутации
в общепромышленных
режимах**



**Высокая
коммутационная
износостойкость**



**Соответствует требованиям
ГОСТ, предъявляемым
к аппаратам промышленного
назначения**



**Обеспечивает
высокую
надёжность
срабатывания**



**Простота конструкции
и высокая надежность,
испытанная временем
эксплуатации**



Эффективная система дугогашения

технические характеристики

Номинальный рабочий ток главной цепи In, А		315	400	500	630	800	1000	1250
Номинальный ток контактов вспомогательной цепи, А		10						
Мощность управляемого электродвигателя, кВт (AC-3)	220В	90	110	150	200	250	323	361
	380В	160	200	280	450	450	475	625
	660В	300	300	300	475	475	685	885
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		690						
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ		8						
Диапазон напряжения управления	срабатывание	Uc (0,85 + 1,1)						
	отпускание	Uc (0,2 ÷ 0,75)						
Номинальное напряжение катушки управления Uc, В / 50Гц		220, 380						
Износостойкость, млн. циклов ВО	механическая	1				0,8		
	коммутационная	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Степень защиты		IP00						
Климатическое исполнение и категория размещения		УХЛ4						