

Путевые выключатели ВП 16

Решения, проверенные временем



Сферы применения



Контроль хода
суппортов, столов
и режущего
инструмента



Отключение
приводов
в крайних
положениях



Остановка
лифтовых кабин
и блокировка
дверей



Ограничение
движения кранов,
тельферов и
подъёмных
механизмов



Фиксация положения
конвейеров и
перегрузочных
устройств

Преимущества



Возможность
изменения
направления
рабочего хода



Возможность
изменения
ступеней
выключателя



Бесшумность
и плавность
работы



Высокая
коммутационная
и механическая
износостойкость



Компактные
габариты



Надёжный
механизм
переключения

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Номинальное напряжение U_e AC 50/60 Гц, В	660
Номинальное напряжение U_e DC, В	440
Номинальный рабочий ток I_e , А	16
Тип вспомогательных контактов	1з+1р
Категория основного применения	AC-11; AC-15; DC-11; DC-13
Механическая износостойкость, циклов ВО	14 000 000
Степень защиты	IP55
Условия и категория размещения по ГОСТ 15150-69	У2
Материал корпуса	силумин
Условия использования	в помещениях с регулируемыми климатическими условиями
Температура окружающей среды	-40°C до +50°C