Путевые выключатели ВП 36 пластик

Структура условного обозначения

```
ВП -XX   X- X У
36          X 2

        X
1   2 3 4 5   6 7
```

1. Условное обозначение серии: ВП 36.
2. Условное обозначение исполнения по количеству полюсов: 2 - 2-х полюсный.
3. Условное обозначение по типу срабатывания и типу контактов: 1 - безынерционное (прямое) срабатывание: 1з + 1р; 5 - инерционное (полумгновенное) срабатывание: 1з + 1р.
4. Условное обозначение исполнения по виду привода:

10 - толкатель; 02 - толкатель с роликом; 18 - рычаг с пластиковым роликом; 53 - круглый стальной рычаг, регулируемый по длине; 06 - рычаг пружинный "кошачий ус"; 08 - рычаг пружинный; 07 - рычаг пружинный с пластиковым наконечником; 45 - рычаг с пластиковым роликом регулируемый по длине; 16 - рычаг со стальным роликом; 21 - рычаг с пластиковым роликом горизонтального срабатывания; 39 - рычаг с пластиковым (резиновым) роликом диаметром 50 мм; 27 - рычаг с пластиковым роликом вертикального срабатывания; 49 - рычаг с пластиковым роликом диаметром 50 мм, регулируемый по длине; 43 - рычаг со стальным роликом регулируемый по длине; 71 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами односторонней установки; 61 - V-образный рычаг с пластиковыми роликами двухсторонней установки; 23 - рычаг со стальным роликом горизонтального срабатывания.

5. Материал корпуса: М - металл; П - пластик.
6. Степень защиты по ГОСТ 14254-96: 66 - IP66.

7. Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15050-69: У2.