





Путевые выключатели ВП 24

Технические характеристики



Наименование	ВП 24-2102П-65 У2	ВП 24-2106П-65 У2	ВП 24-2108П-65 У2	ВП 24-2110П-65 У2	ВП 24-2116П-65 У2	ВП 24-2118П-65 У2
Артикул	ЕТ004675	ЕТ007219	ЕТ331973	ЕТ004681	ЕТ004678	ЕТ004677
Наименование SE	Концевой выключатель толкатель с роликом ХСКН2102	Концевой выключатель рычаг пружинный "кошачий ус" ХСКН2106	Концевой выключатель рычаг пружинным ХСКН2108	Концевой выключатель с толкателем ХСКН2110	Концевой выключатель рычаг с роликом ХСКН2118	Концевой выключатель рычаг с роликом ХСКН2118
Артикул SE	ХСКН2102	ХСКН2106	ХСКН2108	ХСКН2110	ХСКН2118	ХСКН2118
Тип исполнения привода	Толкатель с роликом	Рычаг пружинный "кошачий ус"	Рычаг пружинный	Толкатель	Рычаг со стальным роликом	Рычаг с пластиковым роликом
Срабатывание от воздействия	На ролик под углом 30°	На любую подвижную часть		На головку	На ролик под углом 30°	
Направление воздействия						
Степень защиты	IP 65					
Материал корпуса	Пластик					
Количество полюсов	2					
Тип контактов	13+1P (1NO+1NC)					
Тип коммутации	безынерционный					
Изоляция контактов	Zb					
Механическая износостойкость	10 000 000 циклов					
Электрическая износостойкость	5 000 000 циклов					
Подключение проводов	Винтовые зажимы					
Кабельный ввод	ввод для сальника M20x1,5					
Номинальное напряжение AC	240В, 50Гц					
Номинальное напряжение DC	250В					
Номинальный ток (I _{th}), AC-15	10А					
Установочные размеры (ВхШ)	22 мм					
Температура окружающей среды при эксплуатации	- 25...+ 70°С					
Температура хранения	- 40...+ 70°С					