



LC1E 6-630A КОНТАКТОРЫ

Аналог 

Для управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором в стандартных видах применения (категория применения AC-3), а также неиндуктивными и слабоиндуктивными нагрузками (категория применения AC-1).



Повышенная стойкость
к ударам и вибрациям



Низкий уровень шума при работе



Весь ассортимент



Высокая механическая и
электрическая износостойкость



Защита клемм от непосредственного
контакта с токоведущими элементами



Конструктивные особенности катушки
управления обеспечивает высокую
энергоэффективность контактора



технические характеристики

Наименование параметров	Значения
Количество полюсов	3
Номинальное рабочее напряжение переменного тока U_n , В	до 690
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	690
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	6; 8
Степень защиты	IP00; IP20
Рабочая температура окружающей среды, °C	-5 до +55



ВСЕ АССОРТИМЕНТ



НАЛИЧИЕ НА СКЛАДЕ

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:

Горячая линия
8 (800) 250-50-27

Департамент продаж
+7 (495) 709-30-30

Электронная почта
info@elektrotehnik.ru