



КОНТАКТОРЫ ТЯГОВЫЕ

КТ-5000
100-630А

КТ-6600
160-1000А

КТ-6000
80-1000А


Контакты электромагнитные переменного тока открытого исполнения с естественным воздушным охлаждением, предназначены для включения и отключения приёмников электрической энергии на номинальное напряжение до 660В переменного тока частотой 50Гц.


Широкий модельный ряд

Высокая износостойкость

**Надёжная конструкция
проверенная временем**

**Возможность применения
в различных отраслях**

**Надёжное замыкание
с минимальным нагревом
магнитопровода
и низким уровнем шума**

технические характеристики

	КТ-5000	КТ-6000	КТ-6600
Номинальное рабочее напряжение U_n , В, при частоте сети 50Гц	380		
Номинальное напряжение изоляции U_i , В	660		
Номинальное импульсное напряжение U_{imp} , кВ	6		
Количество вспомогательных дополнительных контактов	3z+3p	3z+3p; 2z+2p	1z+1p; 2z+2p; 3z+3p
Диапазон напряжения управления	(0,85-1,1) U_n		
Номинальное сечение внешних проводников вспомогательных контактов, мм ²	1,5-4,0		
Размер резьбы винта вспомогательных контактов, мм	M5		
Категория применения	AC-1, AC-2, AC-3, AC-4		
Степень защиты	IP00		
Климатическое исполнение и категория размещения	У3		