

Выключатели кнопочные GQ22-L IP65 (металл)



www.elektrotehnik.ru



Надёжная защита от попадания пыли, твёрдых тел и струй воды



Контакты из серебряного сплава



Простой монтаж устройств



Антивандальное исполнение



Возможность применения в различных отраслях



Предназначены для коммутации электрических цепей управления напряжением до 220 В постоянного тока и до 250 В переменного тока частотой 50 Гц, и применяются для комплектации панелей, пультов, постов и шкафов управления в стационарных установках.

Благодаря антивандалному исполнению и высокой степени защиты GQ22-L можно использовать в неблагоприятных условиях из-за устойчивости к ударам, падениям и вибрации. Выключатели (переключатели) имеют широкое применение в сельхозтехнике, спецтехнике, общественном транспорте, в промышленном, пищевом, торговом и медицинском оборудовании и других отраслях.

Наименование параметра		Значение параметра				
Материал корпуса		Нержавеющая сталь				
Материал контактов		Серебряный сплав				
Номинальный тепловой ток Ith, А		5				
Номинальное рабочее напряжение Ue кнопки частотой 50Гц, В		220	110	24	12	6
Номинальный рабочий ток Ie в категории применения, А	AC-15	2	3	--	--	--
Номинальное рабочее напряжение Ue кнопки постоянного тока, В		220	110	24	12	--
Номинальный рабочий ток Ie в категории применения, А	DC-13	0,2	0,2	1	1	--
Номинальное рабочее напряжение Ue ламп частотой 50Гц, В		220	110	24	12	6
Номинальный рабочий ток Ie в категории применения, mA	AC-15	2	2	15	15	15
Номинальное рабочее напряжение Ue ламп постоянного тока, В		220	110	24	12	6
Номинальный рабочий ток Ie в категории применения, mA	DC-13	2	2	15	15	15
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		250				
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ		2				
Допустимая частота коммутации в час, циклов BO		1 200				
Электрическая износостойкость, циклов BO		50 000				
Механическая износостойкость, циклов BO		1 000 000				
Диапазон рабочих температур °C		-25°C...+55°C				
Степень защиты		IP65				
Ударопрочность		10G				
Диаметр монтажного отверстия, мм		22,0				
Толщина монтажной панели, мм		1-10				
Номинальное сечение внешних проводников, мм²	одиночный	0,75-2,5				
	двойной	0,5-1,5				
Тип клемм		штырьковый				
Термостойкость припой		320°C не более 2 с				