

Структура условного обозначения

ВК30	-	X	X/	X/	X/	X/	X/	X	IP65
1		2	3	4	5	6	7	8	9

1. Условное обозначение выключателя кнопочного серии:

ВК30 – код серии;

2. Условное обозначение срабатывания контактов:

Без обозначения – быстродействующий;

М – с задержкой срабатывания.

3. Условное обозначение контактной группы:

11 – 1НО+1НЗ;

10 – 1НО;

20 – 2НО;

01 – 1НЗ.

4. Условное обозначение режима работы:

Р – металлическая кнопка без фиксации;

МВ – кнопка "Гриб" без фиксации;

TSC – кнопка "Гриб" с фиксацией;

X – переключатель;

XB – переключатель длинная рукоятка;

YA – переключатель с замком;

5. Условное обозначение рабочего положения переключателя и тип блокировки с помощью ключа/тип управления переключателем и тип замка с ключом:

21 – двухпозиционный с фиксацией;

31 – трехпозиционный с фиксацией;

6. Условное обозначение цвета лампы или кнопки:

R – красный;

G – зеленый;

Y – желтый;

O – оранжевый;

B – синий;

N – черный;

W – белый.

7. Номинальное напряжение лампы:

24V – 24 В AC/DC;

220V – 220 В AC/DC.

8. Условное обозначение исполнения базы по материалу:

P – пластик.

9. Условное обозначение степени защиты от внешних воздействий: **IP65**.