

Технические характеристики

Индивидуальные технические характеристики

Переключатели						
Наименование	Тип контакта	Количество рабочих положений	Тип переключателя	Тип срабатывания	Артикул	Фото
ВК30-10Х/21	1НО	Двухпозиционный	Стандартная рукоятка	С фиксацией	ЕТ020025	
ВК30-11Х/21	1НО+1НЗ	Двухпозиционный	Стандартная рукоятка	С фиксацией	ЕТ020029	
ВК30-11Х/31	1НО+1НЗ	Трёхпозиционный	Стандартная рукоятка	С фиксацией	ЕТ020031	
ВК30-20Х/31	2НО	Трёхпозиционный	Стандартная рукоятка	С фиксацией	ЕТ020026	
ВК30-10ХВ/21	1НО	Двухпозиционный	Длинная рукоятка	С фиксацией	ЕТ020027	
ВК30-11ХВ/21	1НО+1НЗ	Двухпозиционный	Длинная рукоятка	С фиксацией	ЕТ020030	
ВК30-11ХВ/31	1НО+1НЗ	Трёхпозиционный	Длинная рукоятка	С фиксацией	ЕТ020032	
ВК30-20ХВ/31	2НО	Трёхпозиционный	Длинная рукоятка	С фиксацией	ЕТ020028	
ВК30-10YA/21	1НО	Двухпозиционный	С замком	Ключом	ЕТ219208	
ВК30-11YA/21	1НО+1НЗ	Двухпозиционный	С замком	Ключом	ЕТ219209	
ВК30-11YA/31	1НО+1НЗ	Трёхпозиционный	С замком	Ключом	ЕТ219211	
ВК30-20YA/31	2НО	Трёхпозиционный	С замком	Ключом	ЕТ219210	

Выключатели						
Наименование	Тип контакта	Цвет кнопки	Тип кнопки	Тип срабатывания контактов	Артикул	Фото
ВК30-01/R/P	1НЗ	Красный	Цилиндр	Быстродействующий	ЕТ859210	
ВК30-10/G/P	1НО	Зелёный	Цилиндр	Быстродействующий	ЕТ859208	
ВК30-10/N/P	1НО	Чёрный	Цилиндр	Быстродействующий	ЕТ859209	
ВК30-M11/R/P	1НО+1НЗ	Красный	Цилиндр	С задержкой	ЕТ859212	
ВК30-M11P/P	1НО+1НЗ	Металл	Цилиндр	С задержкой	ЕТ859211	
ВК30-01MB/R/P	1НЗ	Красный	Гриб без фиксации	Быстродействующий	ЕТ086976	
ВК30-M11MB/R/P	1НО+1НЗ	Красный	Гриб без фиксации	С задержкой	ЕТ086977	
ВК30-01TSC/R/P	1НЗ	Красный	Гриб с фиксацией	Быстродействующий	ЕТ086978	
ВК30-M11TSC/R/P	1НО+1НЗ	Красный	Гриб с фиксацией	С задержкой	ЕТ086979	

Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение параметра					
Материал корпуса		Пластик					
Материал контактов		Серебряный сплав					
Номинальный тепловой ток, А		10					
Номинальное рабочее напряжение кнопки частотой 50 Гц, В		24	48	110	220	380	500
Номинальный рабочий ток в категории применения, А	АС-15	10	-	6	3	1,8	1,4
Номинальное рабочее напряжение лампы постоянного тока, В		24	48	110	220	380	500
Номинальный рабочий ток в категории применения, А	DC-13	4	2	1,1	0,6	-	-
Номинальное рабочее напряжение ламп частотой 50 Гц, В		24			220		
Номинальный рабочий ток в категории применения, мА	АС-15	20	-	-	2	-	-
Номинальное рабочее напряжение ламп постоянного тока, В		24			220		
Номинальный рабочий ток в категории применения, мА	DC-13	20	-	-	2	-	-
Номинальное напряжение изоляции, В		500					
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ		3					
Допустимая частота коммутации в час, циклов ВО		1 200					
Электрическая износостойкость, циклов ВО		50 000					
Механическая износостойкость, циклов ВО		1 000 000					
Диапазон рабочих температур		-25°C...+55°C					
Степень защиты		IP65					
Ударопрочность		10G					
Диаметр монтажного отверстия, мм		30,5					
Толщина монтажной панели, мм		1-5					
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	одиночный	0,75-2,5					
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	двойной	0,5-1,5					
Тип клемм		Винтовые					
Крутящий момент при затягивании винта контактов, Нм		0,8					