

Технические характеристики

Индивидуальные технические характеристики

Артикул	Наименование	Цвет лампы	Номинальное напряжение лампы AC/DC, В	Фото
ET020081	GQ22TT-D/L/B/220V/S	Синий	220	
ET020083	GQ22TT-D/L/B/24V/S	Синий	24	
ET020077	GQ22TT-D/L/G/220V/S	Зеленый	220	
ET020084	GQ22TT-D/L/G/24V/S	Зеленый	24	
ET020080	GQ22TT-D/L/O/220V/S	Оранжевый	220	
ET020085	GQ22TT-D/L/O/24V/S	Оранжевый	24	
ET020078	GQ22TT-D/L/R/220V/S	Красный	220	
ET020086	GQ22TT-D/L/R/24V/S	Красный	24	
ET020082	GQ22TT-D/L/W/220V/S	Белый	220	
ET020087	GQ22TT-D/L/W/24V/S	Белый	24	
ET020079	GQ22TT-D/L/Y/220V/S	Желтый	220	
ET020088	GQ22TT-D/L/Y/24V/S	Желтый	24	

Общие технические характеристики

Наименование параметра		Значение параметра	
Материал корпуса		Нержавеющая сталь	
Номинальное рабочее напряжение U_e ламп частотой 50Гц, В		220	24
Номинальный рабочий ток I_e в категории применения, мА	AC-15	2	15
Номинальное рабочее напряжение U_e ламп постоянного тока, В		220	24
Номинальный рабочий ток I_e в категории применения, мА	DC-13	2	15
Номинальное напряжение изоляции U_i , В		250	
Выдерживаемое импульсное напряжение, кВ		2	
Наработка, ч		40 000	
Диапазон рабочих температур °C		-25°C...+55°C	
Степень защиты		IP67	
Ударопрочность		10G	
Установочный диаметр, мм		22,0	
Толщина монтажной панели, мм		1-10	
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	одиночный	0,5-1,5	
Номинальное сечение внешних проводников, мм ²	двойной	0,5-0,75	
Тип клемм		штырьковый	
Размер наконечника		2.8×0.8mm	
Термостойкость припоя		320 °C не более 2 с	

Принципиальная электрическая схема

