



Посты управления кнопочные

VXM47 IP65

Предназначены для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжением до 250В частотой 50/60Гц и постоянного тока до 110В. Настенные посты используются для управления и индикации в электрических системах.

Благодаря высокой степени защиты и материалу корпуса VXM47 можно использовать в неблагоприятных условиях из-за устойчивости к ударам, падениям и вибрации.



Коммутационная и контрольная аппаратура антивандального исполнения



Возможность применения в различных отраслях



Корпус из алюминиевого сплава с коррозионной стойкостью и высокой прочностью



Надёжная защита от попадания пыли, твёрдых тел и струй воды



Компактный размер экономит пространство и упрощает монтаж даже в ограниченных условиях



Наименование параметра	Значение параметра
Материал корпуса	Алюминий
Материал торцевых крышек	Пластик
Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм	22,0
Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц Ui, В	250
Номинальный тепловой ток Ith, А	5
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р 58698-2019	II
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP65
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	У1
Температура окружающего воздуха при эксплуатации °С	-25...+55 °С
Температура окружающего воздуха при хранении °С	-40...+60 °С
Цвет основания корпуса	Серебро
Кабельный ввод	PG7