

# Посты кнопочные ПКУ-15-21 IP65 D30 ПРОФИ

Решения, проверенные временем



## Сферы применения



Дистанционное управление электродвигателями и силовым оборудованием



Оперативный пуск-останов конвейеров, станков и насосов



Подача команд в цепях автоматики, релейной защиты и сигнализации



Организация постов аварийного отключения

## Преимущества



**Защита:** Максимальная герметичность класса IP65 (полная защита от пыли и прямых струй воды)



**Кнопки:** Увеличенный монтажный диаметр D30 (30 мм)



**Гибкость:** Возможность вертикальной или горизонтальной установки на любую ровную поверхность



**Безопасность:** комплектуются как стандартными кнопками, так и грибовидными кнопками экстренного останова



**Особенности:** Кнопки удобно нажимать даже в плотных рабочих перчатках. Это идеальный вариант для аварийных кнопок «СТОП»



**Ресурс:** Прочный металлический корпус и высокая износостойкость (1 000 000 циклов) гарантируют долгие годы службы



**Универсальность:** легко интегрируются в любые промышленные установки для управления пускателями и контакторами

## Технические характеристики

| Наименование параметров                                       | Значение параметров |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| Диаметр посадочного отверстия под аппарат, мм                 | 30                  |
| Номинальное рабочее напряжение (АС-15), В                     | 220                 |
| Номинальный рабочий ток (АС-15), А                            | 3                   |
| Материал корпуса                                              | металл              |
| Напряжение изоляции переменного тока частотой 50/60Гц, В      | 500                 |
| Номинальный тепловой ток, А                                   | 10                  |
| Коммутационная износостойкость, циклов ВО                     | 50 000              |
| Степень защиты по ГОСТ 14254                                  | IP65                |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У2                  |