



ЭЛЕКТРОТЕХНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Товар сертифицирован
ТУ 27.33.13-005-59826184-2020

Пакетные выключатели, переключатели серии ПВ, ПП

Управление, которому доверяют



Сферы применения



Ввод и распределение
электроэнергии
в низковольтных
сетях



Переключение
электрических
цепей управления



Ручное включение
и отключение
электрооборудования



Использование
в щитовом
оборудовании
и шкафах управления

Преимущества



Номинальные
токи 63 и 100 А



Корпус
из негорючего
материала



Надёжная
фиксация
положений



Эффективное
дугогашение
при коммутации

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра				
Переменный ток Ie, А частотой 50/60Гц; 400Гц, при напряжении 220 В	16	40	63	100	160
Переменный ток Ie, А частотой 50/60Гц; 400Гц, при напряжении 380 В	10	25	40	63	100
Постоянный ток Ie, А, при напряжении 220 В	16	40	63	100	160
Климатическое исполнение и категория размещения	М1, М2, М3				
Диапазон рабочих температур °С	-40°С...+40°С				
Сечение подключающих проводников, мм ²	1,0-4,0				
Размер винта контактов	М4				
Степень защиты	IP00; IP30; IP56				