

ПАСПОРТ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ (ТИП, МАРКА, МОДЕЛЬ):

Держатель электрода REXANT.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для фиксации электрода при проведении ручной сварки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

- Держатель электрода – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ:

Артикул	Номинальный сварочный ток, А	Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А	Тип
16-0850	300	300	C-type
16-0851	500	500	C-type
16-0853	300	300	American type
16-0854	500	500	American type
16-0855	300	300	Italian type
16-0856	500	500	Italian type

- Диаметр применяемых электродов: 2,0-4,0 мм
- Габаритные размеры: 230x35x35 мм
- Масса: 0.26 кг
- Продолжительность цикла сварки: 5 мин
- Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля: до 50 мм²
- Угол закрепления электрода без подгиба, с подгибом: 0...270°
- Усилие прижатия электрода: 12.5-25 кгс
- Напряжение: до 50 В

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

- После распаковки необходимо провести наружный осмотр изделия. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений.
- Крестовой отверткой открутите винт крепления овальной высокопрочной термоизоляционной рукоятки и снимите ручку.
- Подготовьте сварочный кабель. Для этого 20-30 мм кабеля очистите от изоляции.
- Крестовой отверткой открутите винт крепления зажимной пластины.
- Сварочный кабель проденьте через термоизоляционную ручку держателя электрода. Поместите сварочный кабель между держателем электрода и зажимной пластиной. После этого закрутите винт.
- Установите термоизоляционную ручку обратно в держатель электрода. Закрутите винт крепления.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЯ):

- Продукт безопасен при использовании по назначению.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации устройства.
- Не опускайте устройство в воду и не работайте влажными руками.
- Монтаж и демонтаж производите строго при отключенном электропитании.

- Во избежание нагрева ручки электрододержателя, периодически проверяйте кабельное соединение в электрододержателе.
- Перед подключением убедитесь в соответствии требуемых характеристик изделия.
- Не используйте устройство, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ) И УТИЛИЗАЦИИ:

- Электрододержатели разрешается перевозить в любых закрытых транспортных средствах.
- Хранить в помещении при температуре +5...+40 °С и относительной влажности воздуха не более 70%.
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты.

Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При износе или повреждении его необходимо заменить новым.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ, СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделия.

Срок службы: не менее 3 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (УПОЛНОМОЧЕННОГО ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦА), ИМПОРТЕРА, ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СВЯЗИ С НИМИ:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060 г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом.1, ком. 3

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.