

Электропатрон TM UNIVersal E14, E27, E40.

Керамика арт. 5560718; 5560719; 5565327; 7942344; 7944273; 7942368;
7944297; 5565341; 7942385; 7944310; 5565389.

Карболитовый арт. 5565181; 5565167; 5560721; 5565266; 5565242; 5565280; 5560727; 5565228; 5560723; 5565204;
5560725; 5565303; 5560729;

Пластиковый арт. 5560713; 7941531; 5560712; 5560711; 7941418; 5560710; 1351; 1352; 1353; 1354

Соответствует ТР ТС 004/2011

1. Назначение и область применения

Электрические патроны применяются для комплектации светильников или ремонте зданий и сооружений.

2. Технические характеристики

Напряжение сети 250 В

Частота тока 50 Гц

Номинальный ток 2, 4, 16 А

Срок службы 5 лет

Гарантийный срок 3 года

Материал корпуса керамика, карболит, термопластик,
термопластик с проводом и
клеммной колодкой (арт. 1351, 1352)

3. Комплектность

- Изделие
- Упаковка
- Паспорт

4. Требования безопасности

4.1 Электропатроны TM UNIVersal удовлетворяют требованиям безопасности.

4.2 Подключение электропатрона к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж электропатрона должен проводиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать электропатрон необходимо вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Электропатрон с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от +1°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь электропатрон из упаковки.

6.2 Убедитесь в том, что провод отключен от сети электропитания.

6.3 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы в пазы контактных зажимов и затянуть винты (полярность не имеет значения).

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование электропатрона допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранение электропатрона допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 70%, допускается хране-

ние при относительной влажности не более 95% при +25°C.

7.3 Утилизировать как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации электропатрона – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на электропатрон в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке

Производитель: Чжэндзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

Импортер: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф. 1.

Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф. 1.