

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**НПБ СПОТ-GU10****1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

- 1.1 Светильники потолочные под лампу GU10 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50Гц.
- 1.2 Область применения: светильники потолочные предназначены для освещения жилых и общественных помещений, могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролётах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах). Идеальное решение для натяжных и подвесных потолков.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Упаковка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель встраиваемого светильника	Длина изделия	Ширина изделия	Высота изделия	Вес изделия
НПБ СПОТ-GU10-AR-WH	55 мм	55 мм	100 мм	0,17 кг
НПБ СПОТ-GU10-AR-BL	55 мм	55 мм	100 мм	0,17 кг
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-WH	260 мм	55 мм	165 мм	0,4 кг
НПБ СПОТ-2xGU10-AR-BL	260 мм	55 мм	165 мм	0,4 кг
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-WH	350 мм	56 мм	165 мм	0,55 кг
НПБ СПОТ-3xGU10-AR-BL	350 мм	56 мм	165 мм	0,55 кг

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	НПБ-СПОТ-6U10
Электротехнические характеристики	
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%
Частота	50 Гц
Материал корпуса	металл
Технические характеристики	
Цвет корпуса	белый / черный
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C / +55°C
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	2
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 3.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.
- 3.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

3.3 Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети.
- Распакуйте светильник.
- Соедините провод питания светильника с сетевым проводом $230 \pm 10\%$, частоты 50 Гц используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом, обеспечивающим надежный контакт и заземление. Заизолируйте по необходимости место соединения.
- Установите светильник на место и зафиксируйте с помощью 2 крепежных болтов или саморезов.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150. Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.

Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40 °С до +50 °С и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах светодиодные светильники должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

Транспортные характеристики –

Наименование продукта	НПБ СПОТ-GU10-AR-WH	НПБ СПОТ-GU10-AR-BL
Вес ящика	10,7 кг	10,7 кг
Объем ящика	0,0435 м³	0,0435 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	50 шт.	50 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612045566	4690612045573
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612045563	14690612045570
Код товара	200.0327	200.0328
Наименование продукта	НПБ СПОТ-2xGU10-AR-WH	НПБ СПОТ-2xGU10-AR-BL
Вес ящика	13 кг	13 кг
Объем ящика	0,0513 м³	0,0513 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	30 шт.	30 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612045603	4690612045610
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612045600	14690612045617
Код товара	200.0329	200.0330
Наименование продукта	НПБ СПОТ-3xGU10-AR-WH	НПБ СПОТ-3xGU10-AR-BL
Вес ящика	17,5 кг	17,5 кг
Объем ящика	0,0860 м³	0,0860 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	30 шт.	30 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612045849	4690612045856
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612045846	14690612045853
Код товара	200.0331	200.0332

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.

Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.

Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 4.1 Замене подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 4.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 4.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 4.4 Дата производства указана на изделии.
- 4.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyao Town, Bao'an District, Shenzhen, China
Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

5. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	