

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные серии DECO предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии DECO предназначены для общего освещения общественных и бытовых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.
- 1.3 Имеют сертификат TP TC (таможенного союза) EAC.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Упаковочная коробка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO						
	12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт	48 Вт	70 Вт	95 Вт
Модели	СОЗВЕЗДИЕ, КАРУСЕЛЬ, БАМБУК, ОРИОН, ГЛОРИЯ, НОЧНОЕ НЕБО						ГЛОРИЯ
Диаметр изделия, мм	210	260	330	380	380	483	483
Высота изделия, мм	65	55	55	55	55	67	67
Монтажный диаметр, мм	190	230	300	350	350	450	450
Вес изделия, кг	0,230	0,310	0,440	0,580	0,580	1,2	1,2
Модели	ДАЙМОНД						
Диаметр изделия, мм	210	260	330	380	380	496	496
Высота изделия, мм	55	55	55	55	55	85	85
Монтажный диаметр, мм	190	230	300	350	350	450	450
Вес изделия, кг	0,230	0,310	0,440	0,580	0,580	1,2	1,2
Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO						
	24 Вт	36 Вт	48 Вт	70 Вт	95 Вт		
Модели	MYSTERY						
Диаметр изделия, мм	320	390	390	500	500		
Высота изделия, мм	62	78	78	73	73		
Монтажный диаметр, мм	320	390	390	450	450		
Вес изделия, кг	0,440	0,580	0,580	1,4	1,4		
Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO						
	48 Вт	70 Вт			95 Вт		
Модели	GALAXY						
Диаметр изделия, мм	450	570			570		
Высота изделия, мм	68	83			83		
Монтажный диаметр, мм	350	450			450		
Вес изделия, кг	0,95	1,6			1,6		

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	Светильник светодиодный серии DECO						
	12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт	48 Вт	70 Вт	95 Вт
Модели	СОЗВЕЗДИЕ, КАРУСЕЛЬ, БАМБУК, ОРИОН, ГЛОРИЯ, НОЧНОЕ НЕБО, ДАЙМОНД, MYSTERY, GALAXY						
Электротехнические характеристики							
Потребляемая мощность	12 Вт	18 Вт	24 Вт	36 Вт	48 Вт	70 Вт	95 Вт
Световой поток	1080 лм	1620 лм	2160 лм	3240 лм	4320 лм	6300 лм	10000 лм
Эффективность	90 лм/Вт						105 лм/Вт
Индекс цветопередачи	Ra>80						
Цветовая температура*	4000K/6500K						
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%						
Частота	50 Гц						
Потребляемый ток	110 mA	160 mA	210 mA	180 mA	240 mA	340 mA	460 mA
Коэффициент мощности cos φ	>0,5			>0,9			
Коэффициент пульсации	<5%						
Технические характеристики							
Угол рассеяния	120°						
Тип светодиодов	SMD						
Материал корпуса светильника	Сталь						
Материал рассеивателя	Матовый поликарбонат						
Температурный режим работы, минимум	+1°C						
Температурный режим работы, максимум	+40°C						
Степень защиты	IP40						
Климатическое исполнение	УХЛ 4						
Класс защиты от поражения эл. током	1						
Класс энергоэффективности	А						
Срок службы	30 000 ч						
Гарантия	2 года						

* Цветовая температура свечения светильника может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Светильники светодиодные серии DECO предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- 5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 **Монтаж светильника:**

- Отключите напряжение сети;
- Распакуйте светильник;
- Снимите плафон светильника повернув его по часовой стрелке;
- Присоедините подготовленные концы проводов питания и заземления к клеммной колодке светильника;
- Установите светильник на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей (саморезы и дюбели в комплект не входят);
- Сборку светильника осуществляйте в обратной последовательности.

6. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к повреждённой электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 6.1 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 6.2 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.3 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 6.4 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

— Таблица 3. Транспортные характеристики —

Наименование продукта		СОЗВЕЗДИЕ 12 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 18 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 24 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 36 Вт	СОЗВЕЗДИЕ 48 Вт
Вес ящика		5,3 кг	4,3 кг	6 кг	6,6 кг	6,6 кг
Объем ящика		0,0740 м³	0,0544 м³	0,0869 м³	0,0949 м³	0,0949 м³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021829	4690612021836	4690612021843	4690612025001	4690612038551
	6500K	4690612022185	4690612022239	4690612025131	4690612025018	4690612038568
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021826	14690612021833	14690612021840	14690612025008	14690612038558
	6500K	14690612022182	14690612022236	14690612025138	14690612025015	14690612038565
Код товара	4000K	026.3069	026.3070	026.3071	026.3104	026.3220
	6500K	026.3089	026.3090	026.3116	026.3105	026.3221
Наименование продукта		КАРУСЕЛЬ 12 Вт	КАРУСЕЛЬ 18 Вт	КАРУСЕЛЬ 24 Вт	КАРУСЕЛЬ 36 Вт	КАРУСЕЛЬ 48 Вт
Вес ящика		5,3 кг	4,3 кг	6 кг	6,6 кг	6,6 кг
Объем ящика		0,0740 м³	0,0544 м³	0,0869 м³	0,0949 м³	0,0949 м³
Минимальная упаковка		1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике		20 шт.	12 шт.	12 шт.	10 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021850	4690612021867	4690612021874	4690612025025	4690612038575
	6500K	4690612022192	4690612022246	4690612025148	4690612025032	4690612038582
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021857	14690612021864	14690612021871	14690612025022	14690612038572
	6500K	14690612022199	14690612022243	14690612025145	14690612025039	14690612038589
Код товара	4000K	026.3072	026.3073	026.3074	026.3106	026.3222
	6500K	026.3091	026.3092	026.3117	026.3107	026.3223

Наименование продукта		БАМБУК 12 Вт		БАМБУК 18 Вт		БАМБУК 24 Вт		БАМБУК 36 Вт		БАМБУК 48 Вт					
Вес ящика		5,3 кг		4,3 кг		6 кг		6,6 кг		6,6 кг					
Объем ящика		0,0740 м³		0,0544 м³		0,0869 м³		0,0949 м³		0,0949 м³					
Минимальная упаковка		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.					
Количество в ящике		20 шт.		12 шт.		12 шт.		10 шт.		10 шт.					
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021881	4690612021898		4690612021911		4690612025049		4690612038599						
	6500K	4690612022208	4690612022253		4690612025230		4690612025056		4690612038605						
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021888	14690612021895		14690612021918		14690612025046		14690612038596						
	6500K	14690612022205	14690612022250		14690612025237		14690612025053		14690612038602						
Код товара	4000K	026.3075	026.3076		026.3077		026.3108		026.3224						
	6500K	026.3093	026.3094		026.3119		026.3109		026.3225						
Наименование продукта		ОРИОН 12 Вт		ОРИОН 18 Вт		ОРИОН 24 Вт		ОРИОН 36 Вт		ОРИОН 48 Вт					
Вес ящика		5,3 кг		4,3 кг		6 кг		6,6 кг		6,6 кг					
Объем ящика		0,0740 м³		0,0544 м³		0,0869 м³		0,0949 м³		0,0949 м³					
Минимальная упаковка		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.					
Количество в ящике		20 шт.		12 шт.		12 шт.		10 шт.		10 шт.					
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021959	4690612021966		4690612021973		4690612025070		4690612038612						
	6500K	4690612022215	4690612022260		4690612025155		4690612025087		4690612038629						
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021956	14690612021963		14690612021970		14690612025077		14690612038619						
	6500K	14690612022212	14690612022267		14690612025152		14690612025084		14690612038626						
Код товара	4000K	026.3081	026.3082		026.3083		026.3111		026.3226						
	6500K	026.3097	026.3098		026.3118		026.3112		026.3227						
Наименование продукта		ГЛОРИЯ 12 Вт		ГЛОРИЯ 18 Вт		ГЛОРИЯ 24 Вт		ГЛОРИЯ 36 Вт		ГЛОРИЯ 48 Вт		ГЛОРИЯ 70 Вт		ГЛОРИЯ 95 Вт	
Вес ящика		5,3 кг		4,3 кг		6 кг		6,6 кг		6,6 кг		5,6 кг		5,6 кг	
Объем ящика		0,0740 м³		0,0544 м³		0,0869 м³		0,0949 м³		0,0949 м³		0,1125 м³		0,1125 м³	
Минимальная упаковка		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.	
Количество в ящике		20 шт.		12 шт.		12 шт.		10 шт.		10 шт.		4 шт.		4 шт.	
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612021980	4690612021997	4690612021904	4690612025100	4690612038636									
	6500K	4690612022222	4690612022277	4690612025094	4690612025117	4690612038643		4690612052472	4690612058627						
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612021987	14690612021994	14690612021901	14690612025107	14690612038633									
	6500K	14690612022229	14690612022274	14690612025091	14690612025114	14690612038640		14690612053704	14690612058624						
Код товара	4000K	026.3084	026.3085	026.3086	026.3114	026.3228									
	6500K	026.3099	026.3100	026.3113	026.3115	026.3229		200.0630	200.0989						

Наименование продукта		НОЧНОЕ НЕБО 12 Вт		НОЧНОЕ НЕБО 18 Вт		НОЧНОЕ НЕБО 24 Вт		НОЧНОЕ НЕБО 36 Вт		НОЧНОЕ НЕБО 48 Вт					
Вес ящика		5,3 кг		4,3 кг		6 кг		6,6 кг		6,6 кг					
Объем ящика		0,0740 м³		0,0544 м³		0,0869 м³		0,0949 м³		0,0949 м³					
Минимальная упаковка		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.					
Количество в ящике		20 шт.		12 шт.		12 шт.		10 шт.		10 шт.					
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612033433		4690612033471		4690612033518		4690612033556		4690612038650					
	6500K	4690612033457		4690612033495		4690612033532		4690612033570		4690612038667					
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612033430		14690612033478		14690612033515		14690612033553		14690612038657					
	6500K	14690612033454		14690612033492		14690612033539		14690612033577		14690612038664					
Код товара	4000K	038.1162		038.1247		038.1249		038.1230		038.1366					
	6500K	038.1246		038.1248		038.1250		038.1169		038.1367					
Наименование продукта		ДАЙМОНД 12 Вт		ДАЙМОНД 18 Вт		ДАЙМОНД 24 Вт		ДАЙМОНД 36 Вт		ДАЙМОНД 48 Вт		ДАЙМОНД 70 Вт		ДАЙМОНД 95 Вт	
Вес ящика		5,3 кг		4,3 кг		6 кг		6,6 кг		6,6 кг		5,6		5,6	
Объем ящика		0,0740 м³		0,0544 м³		0,0869 м³		0,0949 м³		0,0949 м³		0,1098 м³		0,1125 м³	
Минимальная упаковка		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.	
Количество в ящике		20 шт.		12 шт.		12 шт.		10 шт.		10 шт.		4 шт.		4 шт.	
Штрих-код EAN-13	4000K	4690612033594	4690612033631	4690612033679	4690612033716	4690612038674									
	6500K	4690612033617	4690612033655	4690612033693	4690612033730	4690612038681	4690612052489	4690612058634							
Транспортный штрих-код ITF-14	4000K	14690612039722	14690612039746	14690612039760	14690612039784	14690612039357									
	6500K	14690612039739	14690612039753	14690612039777	14690612039791	14690612039364	14690612053711	14690612058631							
Код товара	4000K	038.1170	038.1172	038.1174	038.1176	038.1368									
	6500K	038.1171	038.1173	038.1175	038.1177	038.1369	200.0631	200.0990							
Наименование продукта		MYSTERY 24 Вт		MYSTERY 36 Вт		MYSTERY 48 Вт		MYSTERY 70 Вт		MYSTERY 95 Вт					
Вес ящика		7,3 кг		7,8 кг		7,8 кг		6,4 кг		6,4 кг					
Объем ящика		0,0965 м³		0,1380 м³		0,1380 м³		0,1125 м³		0,1125 м³					
Минимальная упаковка		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.					
Количество в ящике		12 шт.		10 шт.		10 шт.		4 шт.		4 шт.					
Штрих-код EAN-13		4690612051581		4690612051598		4690612051604		4690612052496		4690612058641					
Транспортный штрих-код ITF-14		14690612051588		14690612051595		14690612051601		14690612053728		14690612058648					
Код товара		200.0574		200.0575		200.0576		200.0632		200.0991					

Наименование продукта	GALAXY 48 Вт	GALAXY 70 Вт	GALAXY 95 Вт
Вес ящика	8,7 кг	7,6 кг	7,6 кг
Объем ящика	0,1482 м³	0,1365 м³	0,1365 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	8 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612052502	4690612052519	4690612058658
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612052509	14690612053735	14690612058655
Код товара	200.0633	200.0634	200.0992

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 7.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 7.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Дата производства указана на изделии.
- 8.4 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай
XINHUA ELECTRICAL CO., LTD OF GUANGDONG ADD: No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan China

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller's signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	