

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники светодиодные серии NEO предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50 Гц, ГОСТ 32144-2013.
- 1.2 Область применения. Светильники светодиодные серии NEO предназначены для общего освещения общественных, бытовых, жилых помещений – холлов, магазинов, офисов, коридоров и т.п.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник светодиодный – 1 шт.
2. Шурупы – 4 шт.
3. Дюбели – 4 шт.
4. Упаковочная коробка – 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель	Диаметр изделия, мм	Высота изделия, мм	Вес изделия, кг
NEO SIMPLE-5540-WH	373	58	0,7
NEO SIMPLE-5565-WH	373	58	0,7
NEO SIMPLE-5565-BL	373	58	0,7
NEO SIMPLE-7540-WH	373	58	0,7
NEO SIMPLE-7565-WH	373	58	0,7
NEO SIMPLE-7565-BL	373	58	0,7
NEO SIMPLE-9540-WH	460	58	1,1
NEO SIMPLE-9565-WH	460	58	1,1
NEO SIMPLE-9565-BL	460	58	1,1
NEO SIMPLE-12065-WH	460	60	1,1
NEO MYSTERY-5540-WH	375	58	0,7
NEO MYSTERY-5565-WH	375	58	0,7
NEO MYSTERY-7540-WH	375	58	0,7
NEO MYSTERY-7565-WH	375	58	0,7
NEO MYSTERY-9540-WH	465	60	1,1
NEO MYSTERY-9565-WH	465	60	1,1

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

— Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия —

Наименование продукта	Светильник светодиодный			
	СЕРИИ NEO			
Электротехнические характеристики				
Потребляемая мощность	55 Вт	75 Вт	95 Вт	120 Вт
Световой поток	4400 лм	6000 лм	7600 лм	9600 лм
Индекс цветопередачи	Ra > 80			
Цветовая температура*	4000K/6500K			
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%			
Частота	50 Гц			
Потребляемый ток	270 mA	370 mA	460 mA	580 mA
Коэффициент мощности cos φ	> 0,9			
Коэффициент пульсации	< 5%			
Технические характеристики				
Угол рассеяния	120°			
Тип светодиодов	LED			
Материал корпуса светильника	Металл			
Материал рассеивателя	Пластик			
Температурный режим работы, мин./макс.	+1°C/+40°C			
Степень защиты	IP40			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Класс защиты от поражения эл. током	1			
Класс энергоэффективности	A+			
Срок службы	30 000 ч			
Гарантия	2 года			

* Цветовая температура свечения может отличаться от номинальной +/- 200K

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- 5.1 Светильники светодиодные серии NEO предназначены для подключения к электрической цепи с выключателем.
- 5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).
- 5.3 Монтаж светильника:
- отключите напряжение сети;
 - распакуйте светильник, снимите кронштейн со светильника;
 - соедините кабель питания кронштейна с сетевым кабелем $230\text{В} \pm 10\%$, частоты 50 Гц и заземлением, используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом, обеспечивающим надежный контакт. по необходимости заизолируйте место соединения проводов;
 - зафиксируйте кронштейн на монтажной поверхности и закрепите при помощи саморезов и дюбелей;
 - установите светильник на кронштейн.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 6.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

— Таблица 3. Транспортные характеристики —

Наименование продукта	NEO SIMPLE-5540-WH	NEO SIMPLE-5565-WH	NEO SIMPLE-5565-BL	
Вес ящика	7,6 кг	7,6 кг	7,6 кг	
Объем ящика	0,1238 м³	0,1238 м³	0,1238 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике	10 шт.	10 шт.	10 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612060811	4690612060828	4690612060835	
Транспортный штрих-код ITF-14	24690612060815	24690612060822	24690612060839	
Код товара	200.1143	200.1144	200.1145	
Наименование продукта	NEO SIMPLE-7540-WH	NEO SIMPLE-7565-WH	NEO SIMPLE-7565-BL	NEO SIMPLE-9540-WH
Вес ящика	7,6 кг	7,6 кг	7,6 кг	5,0 кг
Объем ящика	0,1238 м³	0,1238 м³	0,1238 м³	0,0743 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	10 шт.	10 шт.	10 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612062532	4690612062549	4690612064451	4690612060859
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612062539	14690612062546	14690612064458	24690612060853
Код товара	200.1261	200.1262	200.1411	200.1147

Наименование продукта	NEO SIMPLE-9565-WH	NEO SIMPLE-9565-BL	NEO SIMPLE-12065-WH
Вес ящика	5,0 кг	5,0 кг	5,0 кг
Объем ящика	0,0743 м³	0,0743 м³	0,0743 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	4 шт.	4 шт.	4 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612060866	4690612060873	4690612061986
Транспортный штрих-код ITF-14	24690612060860	24690612060877	14690612061983
Код товара	200.1148	200.1149	200.1209
Наименование продукта	NEO MYSTERY-5540-WH	NEO MYSTERY-5565-WH	
Вес ящика	7,6 кг	7,6 кг	
Объем ящика	0,1238 м³	0,1238 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике	10 шт.	10 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612063461	4690612060842	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612063468	24690612060846	
Код товара	200.1353	200.1146	
Наименование продукта	NEO MYSTERY-7540-WH	NEO MYSTERY-7565-WH	
Вес ящика	7,6 кг	7,6 кг	
Объем ящика	0,1238 м³	0,1238 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике	10 шт.	10 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612063454	4690612062556	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612063451	14690612062553	
Код товара	200.1352	200.1263	
Наименование продукта	NEO MYSTERY-9540-WH	NEO MYSTERY-9565-WH	
Вес ящика	5,0 кг	5,0 кг	
Объем ящика	0,0743 м³	0,0743 м³	
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	
Количество в ящике	4 шт.	4 шт.	
Штрих-код EAN-13	4690612063478	4690612060880	
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612063475	24690612060884	
Код товара	200.1354	200.1150	

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- прямое подключение к электрической сети без ЭПРА;
- техническое обслуживание включенного светодиодного светильника;
- подключение светодиодного светильника к повреждённой электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.

- 7.2 Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодного светильника должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 7.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 7.4 При загрязнении светодиодного светильника очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
- 7.5 Светодиодный светильник является одним из самых экологически чистых источников света. Не требует специальной утилизации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замене подлежат неработающие светодиодные светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Светодиодный светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.4 Дата производства указана на изделии.
- 8.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Примоский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Синьхуа Электрикал Ко, Лтд Гуандун, ул. Норс ов Луншен №1, район Лэлю, г. Фошань, провинция Гуандун, Китай

XINHUA ELECTRICAL CO.,LTD OF GUANGDONG ADD: No.1 North of longsheng Road, Leliu District, Shunde District, Foshan China

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller's signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	