# ПАСПОРТ

## Сетевые фильтры торговый знак UNIV

**967U-3001, 967U-3003, 967U-3005, 967U-5001, 967U-5003, 967U-5005, 967U-4001, 967U-4003, 967U-4005**

**Соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016**

UNIV®
www.univ.su

**1. Назначение и область применения**

Сетевой фильтр предназначен для защиты электрооборудования, чувствительного к перепадам напряжения.

**2. Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Максимальная нагрузка | 2200 Вт |
| Максимальный суммарный ток нагрузки | 10 А |
| Максимальная энергия рассеивания | 150 Дж |
| Максимальный импульсный ток | не менее 2,5 кА |
| Диапазон частот подавляемой помехи | 100 кГц-100 мГц |
| Время срабатывания ограничителя помехи | 1 нс |
| Материал корпуса | Высококачественный пластик |
| Срок службы | 5 лет |

**3. Комплектность**

- Сетевой фильтр – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1шт.
- Паспорт – 1шт.

**4. Требования безопасности**

4.1 Запрещается:

- эксплуатировать сетевой фильтр в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
- подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия;
- подключать нагрузку большей мощности;
- разбирать изделие.

4.2 Сетевые фильтры ТМ UNIVersal соответствуют требованиям российских государственных стандартов по электромагнитной совместимости и степени подавления сетевых помех.

**ВНИМАНИЕ! Сетевой фильтр с механическим повреждением корпуса, провода или вилки эксплуатировать запрещено.**

**5. Условия эксплуатации**

- Температура окружающей среды от +1°С до +35°С.

**6. Инструкция по эксплуатации**

6.1 Извлечь сетевой фильтр из упаковки.

6.2 Размотать провод сетевого фильтра на всю длину.

6.3 Убедиться, что выключатель питания фильтра находится в положении «0».

6.4 Подключить вилку сетевого фильтра к электрической сети.

6.5 Перевести выключатель питания сетевого фильтра в положение «I».

**7. Условия транспортирования, хранения и утилизации**

7.1 Транспортирование сетевого фильтра допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранить сетевой фильтр допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°С.

7.3 Утилизируется как бытовые отходы.

**8. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок эксплуатации сетевого фильтра – 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

**В случае обнаружения неисправности необходимо отключить изделие от предварительно обесточенной стационарной питающей сети и обратиться к квалифицированному специалисту.**

| Наименование | Артикул | Номинальное напряжение | Номинальный ток нагрузки |
|---|---|---|---|
| Сетевой фильтр ПВС 3*0,75 белый 1,8м | 967U-3001 | 250 V~ | 10 A |
| Сетевой фильтр ПВС 3*0,75 белый 3м | 967U-3003 | 250 V~ | 10 A |
| Сетевой фильтр ПВС 3*0,75 белый 5м | 967U-3005 | 250 V~ | 10 A |
| Сетевой фильтр ПВС 3*0,75 серый 1,8м | 967U-5001 | 250 V~ | 10 A |
| Сетевой фильтр ПВС 3*0,75 серый 3м | 967U-5003 | 250 V~ | 10 A |
| Сетевой фильтр ПВС 3*0,75 серый 5м | 967U-5005 | 250 V~ | 10 A |
| Сетевой фильтр ПВС 3*0,75 черный 1,8м | 967U-4001 | 250 V~ | 10 A |
| Сетевой фильтр ПВС 3*0,75 черный 3м | 967U-4003 | 250 V~ | 10 A |
| Сетевой фильтр ПВС 3*0,75 черный 5м | 967U-4005 | 250 V~ | 10 A |

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на сетевой фильтр в течение гарантийного срока эксплуатации.**

| **Гарантийный талон:** | | | |
|---|---|---|---|
| **ВНИМАНИЕ!** Необходимо правильно заполнить гарантийный талон | | | |
| Артикул сетевого фильтра | | Подпись продавца | |
| Место продажи, адрес, телефон | | | |
| Дата продажи | | Штамп магазина | |
| Дата обмена | | Подпись покупателя | |

**Номер партии и дата изготовления указаны на изделии**

**Производитель:** ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., г. Балашиха , Железнодорожный мкр., Советская ул., д. 83, оф.1.