

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

НБУ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Светильники накладные односторонние и двусторонние под лампу А60 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением $230В \pm 10\%$, частоты 50Гц.
- 1.2 Область применения: светильники накладные односторонние и двусторонние под лампу А60, предназначены для уличного освещения.
- 1.3 Имеют сертификат ТР ТС (таможенного союза) ЕАС.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Светильник – 1 шт.
2. Саморезы – 2 шт.
3. Дюбели – 2 шт.
4. Дистанционные шайбы – 2 шт.
5. Упаковка – 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель светильника	Длина изделия	Ширина изделия	Высота изделия	Вес изделия
НБУ ART-1xA60	170 мм	108 мм	205 мм	470 г
НБУ LINE-1xA60	140 мм	90 мм	160 мм	580 г
НБУ CUBE-1xA60	140 мм	90 мм	150 мм	480 г
НБУ ART-2xA60	170 мм	108 мм	330 мм	650 г
НБУ LINE-2xA60	140 мм	90 мм	260 мм	780 г
НБУ CUBE-2xA60	140 мм	90 мм	260 мм	760 г
НБУ POLO-R-1xA60	140 мм	90 мм	200 мм	600 г
НБУ POLO-S-1xA60	140 мм	90 мм	200 мм	600 г
НБУ POLO-R-2xA60	140 мм	90 мм	300 мм	860 г
НБУ POLO-S-2xA60	140 мм	90 мм	300 мм	930 г
НБУ AMBER-1xA60-BL	140 мм	90 мм	205 мм	720 г
НБУ AMBER-2xA60-BL	140 мм	90 мм	330 мм	570 г
НБУ SMOKY-1xA60-BL	140 мм	90 мм	205 мм	720 г
НБУ SMOKY-2xA60-BL	140 мм	90 мм	330 мм	570 г
НБУ BALL-1xA60-BL	290 мм	200 мм	190 мм	380 г

4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	НБУ ART-1xA60; НБУ ART-2xA60; НБУ LINE-1xA60; НБУ LINE-2xA60; НБУ CUBE-1xA60; НБУ CUBE-2xA60; НБУ POLO-R-1xA60; НБУ POLO-S-1xA60; НБУ POLO-R-2xA60; НБУ POLO-S-2xA60; НБУ AMBER-1xA60-BL; НБУ AMBER-2xA60-BL; НБУ SMOKY-1xA60-BL; НБУ SMOKY-2xA60-BL; НБУ BALL-1xA60-BL
Электротехнические характеристики	
Диапазон входного напряжения	230В ± 10%
Частота	50 Гц
Материал корпуса	алюминий
Технические характеристики	
Цвет корпуса	черный / белый / серый
Высота лампы max, мм	108
Температурный режим работы, мин. / макс.	-20°C / +60°C
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Класс защиты от поражения эл. током	1
Гарантия	2 года

ВНИМАНИЕ!

Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

5. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

5.1 Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным персоналом.

5.2 Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 230В ± 10%, частоты 50Гц и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель).

5.3 Монтаж светильника:

- Отключите напряжение сети.
- Распакуйте светильник.
- Соедините провод питания светильника с сетевым проводом 230 ± 10%, частоты 50 Гц используя клеммную колодку (в комплект не входит) или иным способом, обеспечивающим надежный контакт и заземление. Заизолируйте по необходимости место соединения.
- Установите светильник на место и зафиксируйте с помощью 2 крепежных болтов или саморезов.
- **ВАЖНО!** При установке светильников ориентируйте соединительную коробку сливным отверстием вниз (предусмотрена возможность разворота соединительной коробки).

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1 Транспортирование и хранение светильников осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 6.2 Транспортирование светильников допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных светильников от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 6.3 Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах светодиодные светильники должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

Наименование продукта	НБУ ART-1xA60-WH	НБУ ART-1xA60-GR	НБУ ART-1xA60-BL
Цвет корпуса	белый	серый	черный
Вес ящика	5,6 кг	5,6 кг	5,6 кг
Объем ящика	0,0486 м ³	0,0486 м ³	0,0486 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	10 шт.	10 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612051802	4690612037622	4690612037639
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612051809	14690612045945	14690612045952
Код товара	200.0584	200.0038	200.0039
Наименование продукта	НБУ ART-2xA60-GR	НБУ ART-2xA60-BL	НБУ ART-2xA60-WH
Цвет корпуса	серый	черный	белый
Вес ящика	7,4 кг	7,4 кг	7,4 кг
Объем ящика	0,0799 м ³	0,0799 м ³	0,0799 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	10 шт.	10 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612037714	4690612037776	4690612051819
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612045969	14690612045976	14690612051816
Код товара	200.0040	200.0041	200.0585
Наименование продукта	НБУ LINE-1xA60-GR	НБУ LINE-1xA60-BL	НБУ LINE-1xA60-WH
Цвет корпуса	серый	черный	белый
Вес ящика	6,7 кг	6,7 кг	6,7 кг
Объем ящика	0,0294 м ³	0,0294 м ³	0,0294 м ³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	10 шт.	10 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612037929	4690612037936	4690612045047
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612045983	14690612045990	14690612046003
Код товара	200.0009	200.0010	200.0224

Наименование продукта	НБУ LINE-2xA60-GR		НБУ LINE-2xA60-BL		НБУ LINE-2xA60-WH				
Цвет корпуса	серый		черный		белый				
Вес ящика	8,8 кг		8,8 кг		8,8 кг				
Объем ящика	0,0449 м³		0,0449 м³		0,0449 м³				
Минимальная упаковка	1 шт.		1 шт.		1 шт.				
Количество в ящике	10 шт.		10 шт.		10 шт.				
Штрих-код EAN-13	4690612037783		4690612037851		4690612045054				
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612046010		14690612046027		14690612046034				
Код товара	200.0042		200.0008		200.0225				
Наименование продукта	НБУ POLO-R- 1xA60-BL		НБУ POLO-S- 1xA60-BL		НБУ POLO-R- 2xA60-BL		НБУ POLO-S- 2xA60-BL		
Цвет корпуса	черный		черный		черный		черный		
Вес ящика	7 кг		7 кг		9,5 кг		10,2 кг		
Объем ящика	0,0356 м³		0,0356 м³		0,0519 м³		0,0519 м³		
Минимальная упаковка	1 шт.		1 шт.		1 шт.		1 шт.		
Количество в ящике	10 шт.		10 шт.		10 шт.		10 шт.		
Штрих-код EAN-13	4690612045061		4690612045078		4690612037943		4690612037950		
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612046041		14690612046058		14690612046065		14690612046072		
Код товара	200.0226		200.0227		200.0011		200.0012		
Наименование продукта	НБУ CUBE-1xA60-BL			НБУ CUBE-2xA60-BL			НБУ BALL-1xA60-BL		
Цвет корпуса	черный			черный			черный		
Вес ящика	5,5 кг			8,5 кг			5,2 кг		
Объем ящика	0,0295 м³			0,0450 м³			0,0452 м³		
Минимальная упаковка	1 шт.			1 шт.			1 шт.		
Количество в ящике	10 шт.			10 шт.			10 шт.		
Штрих-код EAN-13	4690612045146			4690612045153			4690612053622		
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612052103			14690612052110			14690612053629		
Код товара	200.0234			200.0235			200.0711		

Наименование продукта	НБУ AMBER-1xA60-BL	НБУ AMBER-2xA60-BL	НБУ SMOKY-1xA60-BL	НБУ SMOKY-2xA60-BL
Цвет корпуса	черный	черный	черный	черный
Вес ящика	7,7 кг	6,1 кг	7,7 кг	6,1
Объем ящика	0,0350 м³	0,0541 м³	0,0350 м³	0,0541 м³
Минимальная упаковка	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Количество в ящике	10 шт.	10 шт.	10 шт.	10 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612052878	4690612052885	4690612052892	4690612052908
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612052875	14690612052882	14690612052899	14690612052905
Код товара	200.0641	200.0642	200.0643	200.0644

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 7.1 Светильник должен эксплуатироваться в условиях хорошего теплоотвода и вентиляции.
- 7.2 Светильники устанавливаются на поверхности из нормально воспламеняемого материала. Например, дерево и материалы на его основе толщиной более 2 мм.
- 7.3 Монтаж светильника, чистку и замену осуществлять только при отключенном электропитании сети.
- 7.4 Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 8.1 Замена подлежат неработающие светильники при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретён светильник. Светильник подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 8.3 Гарантийный срок составляет 2 года с момента продажи.
- 8.4 Дата производства указана на изделии.
- 8.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

Российская Федерация: ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

Производитель: Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen, China
 Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



Изделие/Model	Номер партии/Order number
Место продажи/Place of sale	Дата продажи/Date of sale
Подпись продавца/Seller's signature	Подпись покупателя/Customer's signature
Дата обмена/Date of exchange	