

Հարգելի՛ գնորդ:
Սույն փաստաթուղթը գործում է կենցաղային սեղանի լուսատուներ ЭРА NLED-426 կենցաղային սեղանի մարտկոցային լուսավորողային լուսատուներ ЭРА և նախատեսված է հավաքման, միացման, ամացործման, տեղադրման, պահպանման և իրացման ձեռնարկի համար
Մինչ արտադրանքի օգտագործումը ուսուիրի ուսումնասիրել՝ տվյալ ձեռնարկը և պահպանել՝ այն մինչև շահագործման ավարտը
"Տեղեկավորչություն վառարկվող ներգործարարությունների տեսակների մասին": Արտադրանքի չի պարունակում մաքուր կտանի համար վառարկվող և վնասակար նյութեր, որոնք կարող են արտառուել շահագործման ընթացքում արտադրանքի ծառայության ժամկետի ընթացքում նրա շահագործման կանոնների պահպանման դեպքում"

Ուսուցչություն: Փոխանցման 220Վ լարումը վառարկվող է կտանի համար:

1. ՀԱՂԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լուսատու նախատեսված է շինություն բնիկաներ լուսավորման համար "Լուսատու համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Ցածր լարումով սարքավորման ապահովության մասին»», TP TC 020/2011 "" Տեխնիկական միջոցների էլեկտրոմագնիսային համապատասխանություն"" պահանջարկներին " Ապրանքը սերտիֆիկացված է Լուսատու նախատեսված է ընդիաներ և դեկտրավի լուսավորման համար: Ապրանքը ենթակա չէ սերտիֆիկացման

2.ՏԵԽՆԻԿԱՅԱՆ ԲՈՒՆԱԿՆԵՐ

Մուտքման լարվածություն (փափուկական), Վ 220
Ցանցի հաճախականություն, Հց 50
Լուսատուի առավելագույն հզորությունը, Վտ, աճ ավելի.....3
Գույնի մատուցման ցուցանիշը 80
Գունային ջերմաստիճանը, Կ 3000
Ցանցից լիցքավորման ժամկետը, ժամերը, սանվազն 14
Ինվերտոր աշխատանքի ժամանակը, ժամերը, սանվազն 2
Սպասման հզորությունը ցանցից 220Վ, ակումյատորի լիցքավորման ռեժիմում, Վտ, սանվազն 1
Շահագործման ջերմաստիճանը, °С.....+5...+40
Հարաբերական խոնավությունը, %, աճ ավել.....80
Արտադրանքի պատշպանության ատտիանը IP20
Արտադրանքի նյութը Պլաստիկ
Լուսավորուների ծառայության ժամկետը, ժամերը, սանվազն 30 000
Լուսատուի ծառայության ժամկետը, տարի 3

3. ՓԱԹԵՔԱՎՈՐՈՒՄ

Լուսատու, հատ 1
Խոսանքի լար, հատ 1
Փաթեթ, կտավկեկ 1
Շահագործման ձեռնարկ (անձնագիր) նմուշ 1

4. ՀԱՆԱԳՈՐՈՒՄ

4.1. Անվտանգության միջոցներ
Ուսուցչություն! Լուսատուի հավաքման և տեղադրման բոլոր աշխատանքները պետ է իրականացվեն հոսանքը անջատված վիճակում!
—Արգելվում է լուսատուի շահագործումը լարերի և հոսանքատար մասերի վնասված մեխուսցմամբ
—Լուսատուի մաքրման համար անհրաժեշտ է օգտագործել փափուկ չոր կտոր:
—Մի օգտագործել լուսատուի մաքրման համար բիմխական տկվի է աղբեղով մաքրող միջոցներ:
4.2. Օգտագործում
Բացել լուսատուի փաթեթ: Հանողվել խորցի, հոսանքի լարի և լուսատուի վնասվածքների բացակայության մեջ
Լուսատուն աշխատում է ներդրված ակումյատորից: Թույլացած լույսի ռեժիմի համար տեղափոխել անջատիչը ծայրագույն ձախ դրույթան: Առավելագույն պայծառություն միացնելու համար տեղափոխել անջատիչը ծայրագույն աջ դրույթան: Լուսատուն անջատելու համար տեղափոխել անջատիչը կենտրոնական դրույթան: Ակումյատորի լիցքավորման համար լուսատուն անհրաժեշտ է միացնել փոփոխական հոսանքի ցանցին 220Վ, հոսանքային լարի օգնությամբ (մտնում է առանձն կոնդկեկտի մեջ)

Խորհուրդ է տրվում լրիվ անջատել լամպը ինմի եռեւի կողմի անջատիչի օգնությամբ տեղափոխելու և պահելու ժամանակ Ակումյատորի լիցքավորման համար լուսատուն անհրաժեշտ է միացնել փոփոխական հոսանքի ցանցին 220Վ, հոսանքային լարի օգնությամբ (մտնում է առանձն կոնդկեկտի մեջ) Ակումյատորի լիցքավոման համար սանվազն 14 ժամ ՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆ!

Մի բողեք լուսատուն հոսանքին միացրած սանվազն 14 ժամ խուսափելու համար ակումյատորի լիցքավորման ավելցուկից և դրա հետագայում շարից դուրս գալուց Մինչև մյուս լիցքավորումը ամբողջովին լիցքավորված լուսատուն պետ է օգտագործվի ինքնավար ռեժիմով սանվազն 2 ժամ:
Մի բողեք լուսադիողներին հուր ռեժիմով աշխատել և ակումյատորի ամբողջովին լիցքարափվելը Եթե ակումյատորը ամբողջովին լիցքարափվել է, միացրել լուսատուն հոսանքին և լիցքավորել սանվազն 14 ժամ: Եթե ակումյատորը ամբողջովին լիցքարափվել է, միացրել լուսատուն հոսանքին և լիցքավորել սանվազն 10 ժամ Այդ դեպքում լուսատուն միանգամից չի աշխատում և չի աշխատի հոսանքից լիցքավորման ժամանակ: Եթե լուսատուն հարկավոր է լիցքավորել ամբողջովին լիցքարափվելուց հետո, լիցքավորման ժամանակ այն պետ է անջատված լինի՝

5. ՄՊԱՏԱՐԿՈՒՄ

Որպես լույսի աղբյուրներ, լուսատուի մեջ տեղադրված են փոխարինող չպահանջող լուսային դիոդներ:

6. ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԵՒ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

Արտադրանքի տեղադրումը և պահպանումը պետ է իրականցվեն փաթեթի մեջ նախագրուեսական միջոցների պահպանմամբ մեխանիկական վնասվածքներից և մրնոլորային տեղումների ազդեցությունից

7. ԻՄԱՑՈՒՄ

Արտադրանքը անհրաժեշտ է իրացնել՝ ըստ տարածքային օրենսդրության ռեպլիկացիայի պահանջի:

8. ԵՐԱՇԽՐՔԱԵՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8.1. Լուսատուի շահագործման երաժիխային ժամկետը կազմում է 12 ամիս վառառի օրվանից, տվյալ ձեռնարկի մեջ շարադրված շահագործման պայմանների պահպանման պայմանով
8.2. Լուսատուի վերադարձնել/փոխելը իրականացվում է սպառողին ապրանքը վառառած մանրածախ վաճառողի մոտ, պատշպանության վերաբերյալ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում և կիմունքներով
8.3. Լուսատուն վերադարձնել/փոխելը իրականացվում է առանց մեխանիկական վնասվածքների և լրիվ կոնդկեկտացման դեպքում

9. ՀԱՄԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ԴՄԱՑ ԾՏԿՈՒՄԸ:

Ուսուցչություն! Սարքի հնարավոր անսարքությունների հետ կապված բոլոր աշխատանքները պետ է իրագործվեն միայն հոսանքի անջատումից հետո:
- ստուգել հոսանքի ցանցային լարման աղակադրությունը 220Վ,
- Ստուգել անջատիչի դիրքը կիմի եռեւի կողմում
- Լիցքավորել ներկատուցված մարտկոցը ստնվազն ընթացքում 2 ժամվա Եթե այդ միջոցները Ձեզ չազնցին, անսարքությունը վերացնելու համար դիմել որակավորված մասնագետների օգնությանը:

10. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴԱՆՔԻ ՄԱԿԸ

Արտադրանքի անվտանգ: Սկզբի լուսավորողային լուսատու
Արտադրանքի տեսակ: Սկզբի
Արտադրանքի մոդել: NLED-426
Ապրանքանիշ: «ЭРА»
Արտադրող երկիրը: Չինաստան
Արտադրանքի անվտանգ: Իրգենա ՍՏՂ (Շենչձեն) համագործակցություն, ԼՄՏ: Արտադրողի հասցեն: ՋժՀ, 518054, Շենչձեն, Կանաճի Բջանց,,,,,,
Ջուանն փող., շենք Հյուսիսային Բաղկիչն, բն. 901
Արտադրողի հետ կապի ինֆորմացիա: aif_company@163.com
Կերմունքը: Կերմունքի մասով տեղեկությունը ներկայացված է անհատական փաթեթավորման տուփի վրա փակցված ապրանքանիշի:
Կորտեմով փաստաթղթերի հետ հարաբերակցություն: "Արտադրանքը համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Ցածր լարումով սարքավորման ապահովության մասին», TP TC 020/2011 "" Տեխնիկական միջոցների էլեկտրոմագնիսային համապատասխանություն""պահանջարկներին:"



Уважаемый покупатель!
Данный документ распространяется на светильник бытовой настольный аккумуляторный NLED-426 и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации. **Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации** **! Информация о видах опасных воздействий** **Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.**

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 220В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 020/2011 "Электромгнитная совместимость технических средств". Товар сертифицирован.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (переменное), В.....220
Частота сети, Гц 50
Мощность светодиодов, Вт 3
Индекс цветопередачи, не менее 80
Цветовая температура, К.....3000
Время зарядки от сети, часов, не более.....14
Время автономной работы от встроенного аккумулятора, часов, не менее 2
Мощность потребления от сети 220В в режиме заряда аккумулятора, Вт, не более 1
Температура эксплуатации, °С+5...+40
Относительная влажность, %, не более.....80
Степень защиты изделия IP20
Материал изделия пластик
Срок службы светодиодов, часов, не менее 30 000
Срок службы светильника, лет 3

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник, шт. 1
Сетевой шнур, шт. 1
Упаковка, комплект 1
Руководство по эксплуатации (Паспорт), экз. 1

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Меры безопасности
Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!
—Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).
—Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань.
—Не используйте для чистки светильника химически активные и агрессивные чистящие средства.
4.2. Использование
Распакуйте светильник. Убедитесь в отсутствии повреждений вилки, сетевого шнура и светильника.

Светильник работает от встроенного аккумулятора. Для режима приглушенного света переведите выключатель в крайнее левое положение. Для включения максимальной яркости переведите выключатель в крайнее правое положение. Для выключения светильника переведите выключатель в центральное положение.

Для подзарядки аккумулятора светильник необходимо подключить к сети переменного тока 220В с помощью сетевого шнура (входит в комплект поставки). Время заряда аккумулятора не более 14 часов.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
АЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУ (ПАСПОРТ)
КОЛДОНУУ БОЮГЧА НУСКАМА (ПАСПОРТ)
ՀԱՆԱԳՈՐԾՄԱՆ ՁԵՌՆԱԴԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ВНИМАНИЕ! Не оставляйте светильник подключенным к сети более 14 часов во избежание избыточной зарядки и последующего выхода аккумулятора из строя!
До следующей подзарядки полностью заряженный светильник должен быть использован в автономном режиме не менее двух часов. Не допускайте работы в тлеющем режиме светодиодов и полной разрядки аккумулятора! Если аккумулятор полностью разряжен, подключите светильник к сети и заряжайте не менее 14 часов. В этом случае светильник заработает не сразу и не будет работать во время зарядки от сети. Если светильник надо зарядить после полной разрядки, на время подзарядки он должен быть выключен.

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ

В качестве источников света в светильнике установлены светодиодающие диоды, не требующие замены.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 12 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.
8.2. Возврат/обмен светильника осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.
8.3. Возврат/обмен светильника осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внимание! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном питании сети!
Светильник не работает:
- проверьте наличие сетевого напряжения питания 220В
- проверьте положение выключателя на задней стороне основания
- подзарядите встроенный аккумулятор в течение не менее двух часов
Если эти способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Светильник бытовой
Тип изделия: Настольный аккумуляторный
Модель изделия: NLED-426
Товарный знак: «ЭРА»
Страна изготовителя: Китай
Наименование изготовителя: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуаньье стрит, Нос Баолічэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем: aif_company@163.com
Импортёр: Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке.
Соответствие нормативным документам:
Изделие соответствует требованиям TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», TP TC 020/2011 "Электромгнитная совместимость технических средств"

Дата изготовления:

Өндірілген күні:

Иштөп чыгарган күнү

Արտադրության ժամկետը

AR

RU

EAC

Құрметті сатып алушы!
ЭРА сауда маркасының өнімін сатып алғаныңыз және біздің компанияға сенім білдіргеніңіз үшін Сізге алғыс білдіреміз! Осы құжат тұрмыстық ЭРА үстелге қоятын шамдалдарына NLED-426 және құрастыру, іске қосу, пайдалану, тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату жөніндегі нұсқауға арналған. ! Бұйымды пайдаланар алдында осы нұсқауды мұқият оқыңыз және оны пайдалану соңына дейін сақтаңыз. "Қауіпті әсерлер түрлері туралы ақпарат. Бұйымның құрамында оны пайдалану ережелерін орындаған жағдайда қызмет ету мерзімінің ішінде пайдалану барысында бөлініп шығуы мүмкін, адам денсаулығы үшін қауіпті және зиянды заттар жоқ.

ЕСІҢІЗДЕ БОЛСЫН! 220В АУЫСПАЛЫ ТОК КЕРНЕУІ ӨМІР ҮШІН ҚАУІПТІ!

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
Шамдал орынжайды жалпы жарықтандыруға арналған. "Шамдал «Төменгі вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 004/2011 TP КО сөйкес келеді. 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлі магнитті үйлесімі» TP КО талаптарына сәйкес келеді." Тауар сертификатталған.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ САПАТТАМАЛАРЫ
Қуат көзінің кернеуі (ауыспалы), В 220
Желі жиілігі, Гц 50
Шамдалдың ең көп қуаттылығы, Вт, артық емес 3
Түсті беру әріпсаны, артық емес 80
Түсті температура, К..... 3000
Желімен қуаттандыру уақыты, сағат, артық емес..... 14
Автономды жұмыс уақыты, сағат, артық емес 2
220В желіні пайдалану қуаттылығы аккумуляторды қуаттандыру тәртібінде, артық емес 1
Пайдалану температурасы, °С +5...+40
Салыстырмалы ылғалдық, %, артық емес..... 80
Бұйымды сақтау дәрежесі..... IP20
Бұйымның материалы пластик
Жарықдиодтардың қызмет ету мерзімі, сағат, артық емес 30 000
Шамдалдың қызмет ету мерзімі, жыл 3

3. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ
Жеткізілім жиынтығына енеді:
Шамдал, дана 1
қаптама, жиынтық..... 1
Желілік сым, дана 1
пайдалану жөніндегі нұсқау (Паспорт), дана..... 1

4. ПАЙДАЛАНУ
4.1 Қауіпсіздік шаралары
Назар аударыңыз! Шамдалды құрастыру және орнату жөніндегі барлық жұмыстар қуат көзінің желісі сөндірілген кезде ғана жүзеге асырылуы тиіс! Ылғалдығы жоғары орындарда шамдалды пайдалануға тыйым салынады (ванналық бөлмелер және басқа). Шамдалды тазалау үшін жұмсақ құрғақ мата пайдалану қажет. Шамдалды тазалау үшін химиялық белсенді және жемір заттектер құралдарын пайдаланбаңыз. 4.2. Пайдалану
Шамдалдың бумасын шешіңіз. Айырда, желілік сымда және шамдалда зақымдану жоқтығына көз жеткізіңіз. Шамдал орнатылған аккумулятор арқылы жұмыс істейді. "Бәсеңделген жарық тәртібіне қою үшін сол жақ қалыптың шетіндегі сөндіруге ауыстырыңыз. Ең көп жарықтықты қосу үшін оң жақ қалыптың шетіндегі сөндіруге ауыстырыңыз.

Шамдалды қосу үшін сөндіргішті орталық қалпына ауыстырыңыз." Шамдалдың аккумуляторын қуаттандыру үшін желілік сымның көмегімен ауыспалы токтың 220В желісіне қосу қажет (жеткізу жиынтығына енеді). Шамдалды тасымалдау және сақтау кезінде негіздің артық жағындағы сөндіргіш көмегімен толық сөндіру ұсынылады. Шамдалдың аккумуляторын қуаттандыру үшін желілік сымның көмегімен ауыспалы токтың 220В желісіне қосу қажет (жеткізу жиынтығына енеді). Аккумуляторды қуаттау уақыты артық емес 14 сағат НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Артық қуаттандыруды және аккумуляторды соңында істен шығаруды болдырмау мақсатында желіге қосылған шамдалды 14 сағат Келесі қуаттандыруға дейін толық қуатталған шамдал автономды тәртіпте өмір сүретіндігіне көмек емес уақытта пайдаланылуы тиіс. Жарықдиодтардың жалынсыз тәртіптегі жұмысқа және аккумулятордың тол

ық қуаттануына жол бермеңіз!
Егер аккумулятор қуаты толық біткен болса, шамдалды желіге қосыңыз және 14 сағаттан кем емес уақыт ішінде қуаттандырыңыз. Мұндай жағдайда шамдал бірден жұмыс істеп кетпейді және желіден қуаттандырылып тұрған уақытта жұмыс істемейді. Егер шамдалдың қуаты толық біткеннен кейін қуаттандыру керек болса, қуаттандыруда тұрған уақытта ол сөндіріліп тұруы тиіс.

5. ҚЫЗМЕТ ЕТУ
Шамдалдағы жарықтың қауіпті әсерлерін ауыстыруды талап етпейтін сөйле шығаратын диодтар орнатылған.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ
Бұйымды тасымалдау және сақтау механикалық зақымданулар мен атмосфералық жауын-шашын әсерінен сақтандырушылық шараларды сақтаумен қоралта жүргізілуі тиіс.

7. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ
Бұйымды іске асыру аумағы заңнама талаптарына сәйкес көдеге жарату қажет.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР
8.1. Шамдалды пайдаланудың кепілдікті мерзімі осы нұсқауда баяндалған пайдалану шарттары сақталған жағдайда, сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. 8.2. Шамдалды қайтару/ауыстыру тұтынушыларға тауарды мерзімінде және тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі белгіленген заңнама негізі бойынша өткізетін жөкелеген сатушыда жүзеге асырылады. 8.3. Шамдалды қайтару/ауыстыру механикалық зақымданусыз және толық жиынтық кезінде жүзеге асырылады.

9. МҮМКІН БОЛАТЫН АҚАУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ
Назар аударыңыз! Бұйымның мүмкін болған ақаулықтарын жоюға байланысты барлық жұмыстар қуат көзі желісінен сөндірілген кезде жүзеге асырылады! Шамдал жұмыс істемейді –220В қуат көзінің желілік кернеуі бар екенін тексеріңіз –негіздің артық жағындағы сөндіргіш қалпын тексеріңіз –Кіріктірілген аккумуляторды кем дегенде қуаттаңыз 2 сағат Егер барлық тәсілдер ақаулықты жою үшін Сізге көмектеспесе, білікті маманар көмегіне жүгіріңіз.

10. БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ
Бұйым атауы; Жарықдиодты үстелге қоятын шамдал
Бұйым түрі: Үстелге қоятын
Бұйым үлгісі: NLED–426
Тауарлық белгісі: «ЭРА»
Өндіруші ел: Қытай
Өндіруші атауы: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Өндіруші мекенжайы: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуань е стрит, Нос Баоличан Билдинг, рум 902
Өндірушімен байланысқа арналған ақпарат: atl_company@163.com
Импорттаушы: Импорттаушы туралы ақпарат жеке қоралта орналастырылған зат белгіде көрсетілген.
Нормативтік құжаттарға сәйкестігі : "Бұйым талаптарға сәй келеді 004/2011 «Төменгі вольтты жабдықтар қауіпсіздігі туралы» TP КО, 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлі магнитті үйлесімі» TP КО талаптарына сәйкес келеді."

Урматтуу сатып алуучу!
ЭРА атындағы соода тобунун иштеп чыгарган продукциясын сатып алганыңыз үчүн жана биздин соода тобуна болгон ишиенимиңиз үчүн оң ыраазычылыгыбызды билдиребиз! " Аталган документ кийинкилерге тийиштүү тиричиликтеги үстөлге коюлуучу жарықдиоддик ЭРА шамчырактары NLED–426 жана чогулттуу, туташтыруу, колдонуу, жеткируу, сактоо жана утилизация боюнча нускамага багытталган ! Буюмду колдонуудан мурда бул нускаманы кылдаттык менен изилдеп чыгыңыз жана колдонуу учурунда сактап коюңуз. ! Бул шамчырактын кооптуу таасирлери жөнүндө кенен маалымат. Эгерде бул буюмдун колдонуу эрежелери сакталса ,анда бул иштелип чыккан буюм адамдын ден-соолугуна зыян жана кооптуу таасирин алып келбейт ,уулуу заттарды бөлүп чыгарбайт.

КӨҢҮЛ БУРГУЛА! АЛМАШМА ТОК ШЫКАЛУУСУ 220В ЖЕТСЕ АДАМ ӨМҮРҮНӨ КООПТУУ БОЛУП ЭСЕПТЕЛИНЕТ!

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ
Шамчырак бөлмөгө жарык берүү үчүн багытталган. Шамчырак TP TC 004/2001 "Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө", TP TC 020/2011 "Техникалык каражаттардын электрмагниттик шайкештиги" талаптарына дал келет. Товар тастыкталган.

2. ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨ
Токтун чыңалышы (алмашма) , В 220
Тарамдын жыштыгы, Гц 50
Шамчырактын максималдуу кубаттуулугу, Вт, андан ашык эмес..... 3
Түстү берүү индекси, кем эмес 80
Түстүүлүк аба табы, К..... 3000
Токтон кубаттоо мөөнөтү, саат, кем эмес..... 14
Автономдук иштөө мөөнөтү, саат, кем эмес..... 2
Аккумуляторду кубаттоо режиминде 220 В тарамдан сырткары керектелүүчү кубаттуулугу, Вт, кем эмес..... 1
Колдонуу аба табы, °С +5...+40
Салыштырмалуу нымдуулугу, %, ашык эмес 80
Өндүрүмдү коргоо дэңгээли..... IP20
Өндүрүмдүн материалы пластик
Жарықдиоддордун кызматынын мөөнөтү, саат, кем эмес 30 000
Шамчырактын кызмат мөөнөтү, жыл..... 3

3. ТОПТОМ
Жеткирип берүү топтомуна кийинкилер кирет:
Шамчырак, даана..... 1
Таңгак, топтом..... 1
Сайылуучу шнур, даана 1
Колдонуу боюнча нускама (Паспорт), экз. 1

4. КОЛДОНУУ
4.1 Коопсуздук чарасы
Көңүл бургула! Шамчыракты чогултуп жана орнотууда токтон сууруп коюу керек!
Ылгалдыгы жоғары орындарда шамдалды пайдалануға тыйым салынады (ванналық бөлмелер және басқа). Шамдалды тазалау үшін жұмсақ құрғақ мата пайдалану қажет. Шамдалды тазалау үшін химиялық белсенді және жемір заттектер құралдарын пайдаланбаңыз. 4.2. Колдонуу

Шамчыракты ачыңыз. Ачекей сайылуучу шнурунда жана шамчыракта бузуулар жоктугун текшериңиз.

Шамчырак орнотулган аккумулятор аркылуу иштейт. Жарыкты күңгүрт кылуу үчүн которгучту четки сол абалга которуңуз. Максималдуу жарык ыкййгузуу үчүн которгучту четки оң абалга которуңуз. Шамчыракты өчүрүү үчүн которгучту ортодогу абалга келтириңиз. Аккумуляторду кубаттоо үчүн шамчыракты 220В алмашма токко сайылуучу шнур (жеткирүү топтомуна кирет) аркылуу туташтыруу керек.

Шамчыракты ташууда жана сактоодо негиздин арткы тарабындагы ажыр атыкчтын жардамы менен толук өчүрүү сунушталат. Аккумуляторду кубаттоо үчүн шамчыракты 220В алмашма токко сайылуучу шнур (жеткирүү топтомунакирет) аркылуу туташтыруу керек. Аккумуляторду кубаттоо мөөнөтү 14 сааттан ашык эмес. КӨҢҮЛ БУРГУЛА! Шамчыракты токко сайылган бойдон 14 сааттан ашык калтырбагыла Кийинки кубаттоого чейин толугу менен кубатталган шамчыракты автономдук тартипте эки саттан кем эмес пайдаланыш керек. Үлбүрттеген жарықдиоддер абалында жана аккумулятор толугу менен отурганда иштетпегиле! Эгерде аккумулятор толугу менен отурса, анда шамчыракты токко сайыңыз жана 14 саттан кем эмес кубаттанңыз. Мындай учурда шамчырак дароо иштеп кетпейт жана токко сайылып турса да иштебейт. Эгерде шамчыракты толук отургандан кийин кубатташ керек болсо, анда кубаттап жаткан учурда аны өчүрүп коюңуз.

5. ТЕЙЛЕӨ
Жарык булагы катары шамчыракта алмаштырууга кереги жок жарык берүүчү диоддер орнотулган.

6. ЖЕТКИРИП БЕРҮҮ ЖАНА СAKTOO
Механикалык жарака болбош үчүн жана жаан-чачын тийбеш үчүн коопсуздук чараларды сактоо менен өндүрүм таңгакта жеткирилип жана сакталышы керек.

7. УТИЛИЗАЦИЯЛОО
Өндүрүмдү жеткирилген аймактын мыйзамынын талабына ылайык утилизация кылуу керек.

8. Кепилдик берүү милдеттер (гарантия)
8.1. Эгерде аталган нускамадагы айтылган колдонуу шарттары сакталса, анда шамчыракты колдонуу боюнча кепилдик мөөнөтү сатылган күндөн баштап 12 ай түзөт. 8.2. Шамчыракты кайтаруу/алмаштыруу кардарга товарды саткан чекенесатуучу менен кардарлардын укугун коргогон мыйзамда бекитилген мөөнөттө жана негиздерге таянып ишке ашырылат. 8.3. Шамчыракты кайтаруу/алмаштыруу механикалык жаракасыз жана толук топтомдо ишке ашырылат.

9. МҮМКҮН БОЛГОН БУЗУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫОҢДОО ЫКМАЛАРЫ
Көңүл бургула! Өндүрүмдөгү мүмкүн болгон бузууларды оңдоо иштерди токтон сууруп кылуу керек! Шамчырак иштебесе –тарамдагы токтун чыңалышы 220В экендигин текшериңиз –тармактык ажыраткычтын абалын текшериңиз –орнотулган аккумулятор отуруп калса, анда күн батареясы менен шамчыракты жарык жерге коюп кубаттоо керек Эгерде бул ыкмалар сизге жардам бербесе, бузууларды оңдоо үчүн дар ажаланган адистердин жардамына кайрылыңыз.

10. ӨНДҮРҮМ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТ
Өндүрүмдүн аталышы: Үстелге коюлуучу жарықдиоддик шамчырак Өндүрүмдүн түрү: Үстөлгө коюлуучу Өндүрүмдүн модели: NLED-426 Товар белгиси: «ЭРА» Иштеп чыгарган өлкө: Кытай Элдик Республикасы Өндүрүүчүнүн аталышы: АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД Өндүрүүчүнүн дарегі: КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличан Билдинг, рум 901 Өндүрүүчү менен байланыш маалыматы: atl_company@163.com Импорт кылуучу: Импорт кылуучу жак жеке таңгактагы этикеткада көрсөтүлгөн. Нормативдүү документтердин талапка жооп берүүсү: Өндүрүм TP TC 004/2001 "Төмөн вольттук жабдуунун коопсуздугу жөнүндө", TP TC 020/2011 "Техникалык каражаттардын электрмагниттик шайкештиги" талаптарына дал келет.

Конструкция светильника:

1. плафон / плафон / плафон / ақпафен
2. стойка / тіреу / тірөөч / аяқ
3. основание / негізі / негіз / бейіт
4. съёмный сетевой шнур / алмалы-салмалы желілік сым / алырма сайылуучу шнур / бөлүнбөй шнур
5. разъем подключения сетевого шнура / елілік сымды қосудың жалғағышы / сайылуучу шнурду туташтыруу ажыратмасы / бөлүнбөй шнур бөлүнбөй қосылыс
6. выключатель / сөндіргіш / которгуч / аяқтасқыш
7. сетевой индикатор / желілік индикатор / тарамдық көрсөткіш / бөлүнбөй қосылыс

