



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA39.B.01276/22

Серия **RU** № **0387738****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью "Лидер". Место нахождения: 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13. Адрес места осуществления деятельности: 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13. Телефон: +7 4996820193. Адрес электронной почты: lider.certification@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.10HA39, выдан 14.03.2018 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАВКАЗКАБЕЛЬ"
Место нахождения: 361043, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Остапенко, дом 19, корпус 4, офис 2
Адрес места осуществления деятельности: 361043, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Остапенко, дом 21.
Основной государственный регистрационный номер 1180726000950.
Телефон: +78663122274, Адрес электронной почты: secretar@kavkazkabel.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КАВКАЗКАБЕЛЬ"
Место нахождения: 361043, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Остапенко, дом 19, корпус 4, офис 2
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 361043, Россия, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Остапенко, дом 21.

ПРОДУКЦИЯ

Кабели монтажные с медными лужеными токопроводящими жилами, сечением от 0,35 до 6,00 мм², с числом жил 2-61 или числом пар 1-37, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе огнестойкие, в том числе в общем экране или с экранированными парами, в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок, предназначенные для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В включительно переменного тока частоты до 400 Гц или 750 В постоянного тока, марки согласно приложению бланк №0894376.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-009-25502151-2021 "КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. Технические условия" Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 150-22 от 04.04.2022

года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский независимый испытательным центром", аттестат аккредитации RA.RU.21KB26, акта анализа состояния производства от 28.02.2022 года № 220225-05/Л

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №0894377. Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖЗ по ГОСТ 15150. Допускается хранение кабелей в обшитом виде на открытых площадках. Срок хранения на открытых площадках – не более 1 года.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

07.04.2022

ПО

06.04.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

М.П.

Петрунин Максим Владимирович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Мартынецко Алексей Юрьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НА39.B.01276/22

Серия **RU** № **0894376**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Кабели монтажные с медными лужеными токопроводящими жилами, сечением от 0,35 до 6,00 мм², с числом жил 2-61 или числом пар 1-37, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности или из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе огнестойкие, в том числе в общем экране или с экранированными парами, в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок, предназначенные для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В включительно переменного тока частоты до 400 Гц или 750 В постоянного тока, марки: с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика: МКШ, МКЭШ, МККШ, МКЭКШ МКШВ, МКЭШВ, МККШВ, МКЭКШВ *, класс пожарной опасности О1.8.2.5.4 с изоляцией из поливинилхлоридного пластика и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести: МКШнг(А), МКЭШнг(А), МККШнг(А), МКЭКШнг(А) МКШВнг(А), МКЭШВнг(А), МККШВнг(А), МКЭКШВнг(А)*, класс пожарной опасности П16.8.2.5.4 с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности: МКШнг(А)-LS, МКЭШнг(А)-LS, МККШнг(А)-LS, МКЭКШнг(А)-LS МКШВнг(А)-LS, МКЭШВнг(А)-LS, МККШВнг(А)-LS, МКЭКШВнг(А)-LS*, класс пожарной опасности П16.8.2.2.2 огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности: МКШнг(А)-FRLS, МКЭШнг(А)-FRLS, МККШнг(А)-FRLS, МКЭКШнг(А)-FRLS МКШВнг(А)-FRLS, МКЭШВнг(А)-FRLS, МККШВнг(А)-FRLS, МКЭКШВнг(А)-FRLS*, класс пожарной опасности П16.1.2.2.2 с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов: МКШнг(А)-HF, МКЭШнг(А)-HF, МККШнг(А)-HF, МКЭКШнг(А)-HF МКШВнг(А)-HF, МКЭШВнг(А)-HF, МККШВнг(А)-HF, МКЭКШВнг(А)-HF, класс пожарной опасности П16.8.1.2.1 огнестойкие, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов: МКШнг(А)-FRHF, МКЭШнг(А)-FRHF, МККШнг(А)-FRHF, МКЭКШнг(А)-FRHF МКШВнг(А)-FRHF, МКЭШВнг(А)-FRHF, МККШВнг(А)-FRHF, МКЭКШВнг(А)-FRHF, класс пожарной опасности П16.1.1.2.1 *Для кабелей в климатическом исполнении ХЛ к обозначению марки добавляется через дефис индекс ХЛ.	ТУ 27.32.13-009-25502151-2021 "КАБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ. Технические условия"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



М.П.

Петрушин Максим Владимирович

Мартыненко Алексей Юрьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НА39.B.01276/22

Серия **RU** № **0894377**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12177-79	"Кабели, провода и шнуры. Методы проверки конструкции"
ГОСТ 2990-78	"Кабели, провода и шнуры. Методы испытания напряжением"
ГОСТ 3345-76	"Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления изоляции"
ГОСТ 10348-80	"Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия"
ГОСТ IEC 61034-2-2011	"Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему"
ГОСТ 7229-76	"Кабели, провода и шнуры. Метод определения электрического сопротивления токопроводящих жил и проводников"

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Петрунин Максим Владимирович

Мартыненко Алексей Юрьевич