



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.00365/22

Серия RU № 0411816

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "НИЦ ТЕСТ". Место нахождения: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Адрес места осуществления деятельности: 117420, РОССИЯ, город Москва, улица Намёткина, дом 8 строение 1, этаж 4, офис 422. Телефон: +7 9651234170. Адрес электронной почты: ooo.nictest@gmail.com. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HB63, выдан 15.01.2020 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЕР-ЭЛЕКТРО" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142438, Россия, Московская область, город Ногинск, поселок Затишье, территория Технопарк Успенский, дом 11. Основной государственный регистрационный номер 1165031052416. Телефон: +74959332381, Адрес электронной почты: info@partner-electro.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАРТНЕР-ЭЛЕКТРО" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142438, Россия, Московская область, город Ногинск, поселок Затишье, территория Технопарк Успенский, дом 11.

ПРОДУКЦИЯ Провода и кабели, в том числе не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 5, сечением жил от 0,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ, ЭХЛ, для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно для проводов и номинальное напряжение до 300/500 В включительно номинальной частотой до 400 Гц для кабелей согласно приложению бланк № 0906920. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-005-03163895-2020 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно» Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ С266-2022, С267-2022 от 24.08.2022 года, выданных Испытательным центром кабельной продукции АО "Москабельмет", аттестат аккредитации RA.RU.22КБ07, акта анализа состояния производства от 05.09.2022 года № 179/ТРТС/РА
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31947-2012 "Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. Общие технические условия". Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от 0 до +30 градусов Цельсия, при относительной влажности воздуха не более 80 %. Срок хранения (службы) указывается в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Выдан взамен сертификата № ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.00358/22 от 02.09.2022.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

05.09.2022

ПО

01.09.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Решин
(подпись)

Мартынецко
(подпись)



Решин Сергей Владимирович

Мартынецко Алексей Юрьевич

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB63.B.00365/22

Серия **RU** № **0906920**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544499108	Провода, в том числе не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 1 до 3, сечением жил от 0,5 до 240 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ и ЭХл, для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно марок: ПуВ, ПуВнг(А)-LS, ПуПнг(А)-HF, ПуГВ, ПуГВнг(А)-LS, ПуГПнг(А)-HF, ПуВВ, ПуВВнг(А), ПуВВнг(А)-LS, ПуППнг(А)-HF, ПуГВВ, ПуГВВнг(А), ПуГВВнг(А)-LS, ПуГППнг(А)-HF Кабели, в том числе не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, с медными или медными лужеными токопроводящими жилами (однопроволочными или многопроволочными), с числом жил от 2 до 5, сечением жил от 0,75 до 50 мм², в климатических исполнениях УХЛ, ХЛ и ЭХл, для электрических установок на номинальное напряжение до 300/500 В включительно номинальной частотой до 400 Гц марок: КуВВ, КуВВнг(А), КуВВнг(А)-LS, КуППнг(А)-HF, КуГВВ, КуГВВнг(А), КуГВВнг(А)-LS, КуГППнг(А)-HF Примечания Провода и кабели подразделяются по наличию дополнительных характеристик (свойств) в изделии: - в холодостойком исполнении – через дефис добавляются буквы «ХЛ»; - в экстремально холодостойком исполнении – через дефис добавляются буквы «ЭХл»; - с медными лужеными токопроводящими жилами после обозначения номинального сечения жилы добавляется без пробела буква «л».	ТУ 27.32.13-005-03163895-2020 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Решили Сергей Владимирович

Мартыненко Алексей Юрьевич