



ПАСПОРТ

UNIVERSAL

www.univ.su

Вилка разборная TM UNIVersal

Арт. A113, A0113, A101, A1010, A112, A0112, A105, A0105, 0056, 5566874, 5565419**Соответствует ТР ТС 004/2011**

1. Назначение и область применения

Разборные вилки TM UNIVersal используются для производства или ремонта удлинителей путем крепления их к проводу сечением от 0,5 мм до 2,5 мм.

2. Технические характеристики

Напряжение в сети	250 В
Частота тока	50 Гц
Номинальный ток	A113, A0113 – 6 А A101, A1010, A112, A0112, A105, A0105, 0056, 5566874, 5565419 – 16 А

Материал деталей
контактных групп латунь
Срок службы 5 лет
Гарантийный срок 3 года
Материал корпуса АБС-пластик
Цвет: черный, белый

3. Комплектность

- Вилка в сборе – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

4. Требования безопасности

- 4.1 Вилки TM UNIVersal удовлетворяют требованиям безопасности и имеют степень защиты IP20.
- 4.2 Подключение вилки к поврежденным источникам тока запрещено.
- 4.3 Монтаж вилки должен проводиться только при отключенной сети.
- 4.4 Эксплуатировать вилку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

ВНИМАНИЕ! Вилку с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!

5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от 0°C до +35°C.

6. Инструкция по эксплуатации

- 6.1 Извлечь вилку из упаковки.
- 6.2 Выкрутить саморез из отверстия в нижней части вилки.
- 6.3 Вынуть арматуру из корпуса вилки.
- 6.4 Ослабить все винты и саморезы на арматуре.
- 6.5 Подсоединить провода, поместив зачищенные

концы в пазы контактных зажимов и затянув винты

6.6 Вставить арматуру обратно в корпус и закрутить саморез.

7. Условия транспортирования, хранения и утилизации

7.1 Транспортирование вилки допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранение вилки допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при

температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 70%, допускается хранение при относительной влажности не более 95% при +25°C.

7.3 Утилизировать как бытовые отходы.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации вилки 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на вилку в течение гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный талон:			
ВНИМАНИЕ! Необходимо правильно заполнить гарантийный талон			
Артикул		Подпись продавца	
Место продажи, адрес, телефон			
Дата продажи		Штамп магазина	
Дата обмена		Подпись покупателя	

Номер партии

Дата партии

Изготовитель: Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, № 711, Сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

Импортер: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1

Изготовлено по заказу: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, 83, оф.1