



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ																																				
Крышка кабельного листового лотка DRL																																				
1.	Описание продукции																																			
1.1.	Тип	DRL 100 FT, DRL 150 FT, DRL 200 FT, DRL 300 FT, DRL 400 FT, DRL 500 FT, DRL 600 FT																																		
1.2.	Артикул №	6051340, 6051359, 6051367, 6051383, 6051413, 6051448, 6051472																																		
1.3.	Размер		<table><tr><th>Тип</th><th>Артикул</th><th>Длина мм</th><th>Вес кг/100 м</th></tr><tr><td>DRL 100 FT</td><td>6051340</td><td>100</td><td>101,67</td></tr><tr><td>DRL 150 FT</td><td>6051359</td><td>150</td><td>141,00</td></tr><tr><td>DRL 200 FT</td><td>6051367</td><td>200</td><td>180,00</td></tr><tr><td>DRL 300 FT</td><td>6051383</td><td>300</td><td>259,27</td></tr><tr><td>DRL 400 FT</td><td>6051413</td><td>400</td><td>337,67</td></tr><tr><td>DRL 500 FT</td><td>6051448</td><td>500</td><td>622,34</td></tr><tr><td>DRL 600 FT</td><td>6051472</td><td>600</td><td>740,34</td></tr></table>	Тип	Артикул	Длина мм	Вес кг/100 м	DRL 100 FT	6051340	100	101,67	DRL 150 FT	6051359	150	141,00	DRL 200 FT	6051367	200	180,00	DRL 300 FT	6051383	300	259,27	DRL 400 FT	6051413	400	337,67	DRL 500 FT	6051448	500	622,34	DRL 600 FT	6051472	600	740,34	
Тип	Артикул	Длина мм	Вес кг/100 м																																	
DRL 100 FT	6051340	100	101,67																																	
DRL 150 FT	6051359	150	141,00																																	
DRL 200 FT	6051367	200	180,00																																	
DRL 300 FT	6051383	300	259,27																																	
DRL 400 FT	6051413	400	337,67																																	
DRL 500 FT	6051448	500	622,34																																	
DRL 600 FT	6051472	600	740,34																																	
1.4.	Фото																																			
1.5.	Маркировка			- Стокая к истиранию маркировка боковой стенки: логотип OBO, тип изделия - Стойкая к истиранию этикетка																																
2.	Техническое описание																																			
Крышка DRL для листовых и проволочных лотков с тремя парами фиксаторов. Шириной от 500 мм и больше имеет поперечные ребра жесткости. При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации. Защитное цинковое покрытие крышек DRL с тремя парами фиксаторов типа типа FT – реализовано согласно DIN EN ISO 1461, методом горячего цинкования (толщина покрытия с одной стороны не менее 60 мкм, что эквивалентно 350-420 граммам на м2 поверхности). Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений. Защитное цинковое покрытие OBO Bettermann типа FT при эксплуатации в зоне C3 по классификации категорий коррозионного действия согласно DIN EN ISO 12944, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год будет эффективно противостоять коррозии не менее 30 лет.																																				
3.	Технические характеристики																																			
3.1.	Тип изделия	DRL 100 FT, DRL 150 FT, DRL 200 FT, DRL 300 FT, DRL 400 FT, DRL 500 FT, DRL 600 FT																																		
3.2.	Тип защитного покрытия	FT – оцинковка методом горячего погружения. Толщина																																		

		цинкового покрытия не менее 70-75 мкм.
3.3.	Толщина металла	0,75 мм для ширины 100-150 мм, 1 мм для ширины 200-400 мм, 1,25 мм для ширины 500-600 мм
3.4.	Соответствие стандартам	DIN EN 1461 ГОСТ Р 52868-2007

Следует соблюдать условия монтажа, указанные в каталоге OBO Bettermann и монтажных инструкциях!