




ПАСПОРТ
на
«Кронштейн» КР-3 LED



Артикул: 1030400025, 1030400028

Сделано в России

Предприятия-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные

- 1.1 Изделие изготовлено в соответствии с конструкторской документацией
- 1.2 Кронштейн предназначен для установки консольных уличных светильников.
- 1.3 Кронштейны крепятся на вертикально несущие поверхности с помощью анкерных болтов.
- 1.4 Возможна установка кронштейна на опоры стальные, деревянные, бетонные, плоские поверхности.
- 1.5 Конструкция кронштейна позволяет регулировать угол установки светильника к горизонтальной плоскости от 0 градусов до 90 градусов с шагом 15 градусов, что обуславливает повышенное удобство в эксплуатации.

Внешний вид, габаритные, присоединительные размеры представлены на рисунке 1.

2.2.1 Максимальные габаритные размеры - ДНХNB - 370х108х129 мм

2.2 Диаметр трубы - 48 мм

2.3 Допустимая нагрузка на кронштейн - до 60 кг

2.4 Материал - сталь

2.5 Покрытие - краска порошковая, цвет белый/черный

2.6 Вес - 1,0 кг

3.1 Кронштейн
3.2 Паспорт

4.1 Распаковать кронштейн, проверить комплектность.
4.2 Закрепить кронштейн на опорной поверхности с помощью анкерных болтов (крепёжные элементы в комплект не входят).

4.3 Пропустить сетевой провод для подключения питания к светильнику внутри трубы диаметром 48 мм.

4.3 Допустимый вес нагрузки, заявленный заводом-производителем, указан с учётом прочного крепления кронштейна к установочной поверхности на все штатные крепёжные отверстия.

4.3 Произвести установку и коммутацию осветительного прибора, используя крепежный набор из комплекта светильника.

4.4 Монтаж осветительных приборов должен осуществляться специально обученными подготовленными специалистами, имеющие допуск и разрешение на электромонтажные работы.

4.5 В случае повреждения лакокрасочного покрытия кронштейна его необходимо восстановить для исключения коррозии.

Кронштейн не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

6.1 Допускается хранить кронштейны в любом не отапливаемом помещении.

6.2 Хранить в горизонтальном положении, уложенными в штабеля, обеспечивая сохранность защитного покрытия кронштейнов.

6.3 Во время транспортирования не допускаются механические повреждения изделий и их упаковки. Необходимо избегать воздействия на крошечные агрессивных химических веществ.

7.1 Изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении потребителем условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

7.2 Хранение изделий в предмонтажный период при повышенной влажности в упаковке не

7.3 Изготовитель гарантирует замену вышедшей из строя продукции по вине изготовителя в течение 12 месяцев с момента установки/ввода в эксплуатацию при условии отсутствия механических повреждений.

7.4 Изделие не подлежит обязательной сертификации и декларированию



Дата изготовления

Штамп ОТК

