

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32226.04ЕЛКО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.SSK5.H01354/22

Срок действия с 17.05.2022

по 16.05.2025

№ 0071276

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RU.SSK5.04ЕЛКО

Орган по сертификации «Абсолют»,
Адрес: 129626, город Москва, 3-я Мытищинская улица, дом 16с25,
Тел: +7 (499) 286 94 84, E-mail: absolutk794@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи серии TechnoLAN категории 5е, в том числе огнестойкий, с медными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из полиэтилена или с комбинированной изоляцией из огнестойкой резиновой смеси и полиэтилена, с числом пар до 25, в том числе с индивидуально экранированными парами, в том числе с общим экраном, в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок (индекс «SWA» в марке кабеля), в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок и с защитным шлангом поверх брони (индекс «SWA PS» в марке кабеля), в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля для исполнений нг(A)-LS, нг(A)-FRLS, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF), в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля для исполнений нг(A)-LS, нг(A)-FRLS, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF), на рабочее напряжение до 48 В переменного тока, изготовленный по ТУ 3574-019-53930360-2014, марок: согласно приложению № 1 на 2 листах бланка № 0023402, 0023406

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 54429-2011 разделы 4, 5, 6. ТУ 3574-019-53930360-2014 разделы 1, 2, 5, 6, 7.

КОД ОК

Код ОКПД 2
27.32.13.150

КОД ТН ВЭД

8544 49 910 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Акционерное общество «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (АО «СПКБ Техно»)

Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 1. ИНН 5036043550

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерное общество «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ТЕХНО» (АО «ЭСПКБ «ТЕХНО»)

Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, г.о. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 6

Телефон: +7(499)9298675. E-mail: spkb@spkb.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 00581/ПМ/052022, 00582/ПМ/052022, 00583/ПМ/052022, 00584/ПМ/052022 от 17.05.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «Проминдустрия» (регистрационный номер аттестата аккредитации RU.SSK6.04ЕЛКО)

Сертификат соответствия от 29.03.2022 г. № RU C-RU.ПБ34.В.00630/22, выданный ОС ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.05.2015 г.) на соответствие требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделии, на упаковке и технической документации.

Схема сертификации: 1с.



Руководитель органа

Эксперт

Подпись
Подпись

Зам. руководителя Комиссаров И.С.
инициалы, фамилия

Илюхина Г.В.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32226.04ЕЛКО

№ 0023402

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.SSK5.H01354/22

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи серии TechnoLAN категории 5е, в том числе огнестойкий, с медными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из полиэтилена или с комбинированной изоляцией из огнестойкой резиновой смеси и полиэтилена, с числом пар до 25, в том числе с индивидуально экранированными парами, в том числе с общим экраном, в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок (индекс «SWA» в марке кабеля), в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок и с защитным шлангом поверх брони (индекс «SWA PS» в марке кабеля), в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля для исполнений нг(A)-LS, нг(A)-FRLS, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF), в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля для исполнений нг(A)-LS, нг(A)-FRLS, нг(A)-HF, нг(A)-FRHF), на рабочее напряжение до 48 В переменного тока, изготовленный по ТУ 3574-019-53930360-2014, марок:

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PE, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PE, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PE, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PE, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PE, TechnoLAN U/STP Cat 5e PE, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PE, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PE, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PE, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PE, TechnoLAN F/STP Cat 5e PE, TechnoLAN S/STP Cat 5e PE, TechnoLAN SF/STP Cat 5e PE – с оболочкой или защитным шлангом из светостабилизированного полиэтилена;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC, TechnoLAN S/STP Cat 5e PVC, TechnoLAN SF/STP Cat 5e PVC – с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PUR, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PUR, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PUR, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PUR, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PUR, TechnoLAN U/STP Cat 5e PUR, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PUR, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PUR, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PUR, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PUR, TechnoLAN F/STP Cat 5e PUR, TechnoLAN S/STP Cat 5e PUR, TechnoLAN SF/STP Cat 5e PUR – с оболочкой или защитным шлангом из полиуретана;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN S/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS, TechnoLAN SF/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LS – с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN S/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx, TechnoLAN SF/STP Cat 5e PVC LS нг(A)-LSLTx – с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN S/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN U/FTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN U/STP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN F/FTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN S/FTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN F/STP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN S/STP Cat 5e ZH нг(A)-HF, TechnoLAN SF/STP Cat 5e ZH нг(A)-HF – с оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкой к воздействию минерального масла и бензина;



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

Зам. руководителя Комиссаров И.С.

инициалы, фамилия

Илюхина Г.В.

инициалы, фамилия

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32226.04ЕЛКО

№ 0023406

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.SSK5.H01354/22

Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи серии TechnoLAN категории 5е, в том числе огнестойкий, с медными токопроводящими жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из полиэтилена или с комбинированной изоляцией из огнестойкой резиновой смеси и полиэтилена, с числом пар до 25, в том числе с индивидуально экранированными парами, в том числе с общим экраном, в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок (индекс «SWA» в марке кабеля), в том числе в броне из стальных оцинкованных проволок и с защитным шлангом поверх брони (индекс «SWA PS» в марке кабеля), в том числе в холодостойком исполнении (индекс «ХЛ» в марке кабеля для исполнения нг(А)-LS, нг(А)-FRLS, нг(А)-HF, нг(А)-FRHF), в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля для исполнения нг(А)-LS, нг(А)-FRLS, нг(А)-HF, нг(А)-FRHF), на рабочее напряжение до 48 В переменного тока, изготовленный по ТУ 3574-019-53930360-2014, марок:

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN U/STP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN F/STP Cat 5e PUR нг(А)-HF, TechnoLAN S/STP Cat 5e PUR нг(А)-HF – с оболочкой или защитным шлангом из полиуретана, не содержащего галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN S/STP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN SF/STP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS – огнестойкий, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN U/STP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN F/STP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN S/STP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx – огнестойкий, с оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN S/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN U/FTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN U/STP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN F/FTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN S/FTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN F/STP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN S/STP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN SF/STP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF – огнестойкий, с оболочкой или защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкой к воздействию минерального масла и бензина;

TechnoLAN U/UTP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN S/UTP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN SF/UTP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN U/FTP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN U/STP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN U/SFTP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN F/FTP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN S/FTP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN SF/FTP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN F/STP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN S/STP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF, TechnoLAN SF/STP Cat 5e PUR нг(А)-FRHF – огнестойкий, с оболочкой или защитным шлангом из полиуретана, не содержащего галогенов, в том числе повышенной морозостойкости, в том числе стойкого к воздействию минерального масла и бензина.

Руководитель органа

Эксперт

Зам. руководителя Комиссаров И.С.

инициалы, фамилия

Илюхина Г.В.

инициалы, фамилия

