



## ПАСПОРТ

Вилка (каучук) TM UNiVersal

Арт. 602227, 0003

Соответствует ТР ТС 004/2011

**UNIVERSAL**  
www.univ.su

### 1. Назначение и область применения

Каучуковые вилки TM UNiVersal используются для производства удлинителей путем крепления их к проводу сечением от 0,5 мм до 2,5 мм.

### 2. Технические характеристики

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Напряжение сети       | 220/250В |
| Частота тока          | 50 Гц    |
| Номинальный ток       | 16 А     |
| Максимальная нагрузка | 3500 Вт  |
| Срок службы           | 5 лет    |
| Гарантийный срок      | 3 года   |
| Материал корпуса      | каучук   |

### 3. Комплектность

- Вилка в сборе – 1 шт.
- Индивидуальная упаковка – 1 шт.
- Паспорт – 1 шт.

### 4. Требования безопасности

4.1 Вилки TM UNiVersal удовлетворя-

ют требованиям безопасности и имеют степень защиты IP44 (от пыли и брызг).

4.2 Подключение вилки к поврежденным источникам тока запрещено.

4.3 Монтаж вилки должен проводиться только при отключенной сети.

4.4 Эксплуатировать вилку необходимо в отдалении от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов.

**ВНИМАНИЕ! Вилку с механическим повреждением корпуса эксплуатировать запрещено!**

### 5. Условия эксплуатации

В помещениях или вне их при температуре окружающей среды от -40°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C.

### 6. Инструкция по эксплуатации

6.1 Извлечь вилку из упаковки.

6.2 Выкрутить саморез из отверстия в нижней части вилки.

6.3 Извлечь арматуру из корпуса вилки.

6.4 Выкрутить все винты и саморезы на арматуре.

6.5 Подсоединить провода, поместив зачищенные концы в пазы контактных зажимов и затянув винты.

6.6 Вставить арматуру обратно в корпус и закрутить саморез.

**7. Условия транспортирования, хранения и утилизации**

7.1 Транспортирование вилки допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранение вилки допускается только

в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 70%, допускается хранение при относительной влажности не более 95% при +25°С.

7.3 Утилизируется как бытовые отходы.

**8. Гарантийные обязательства.**

Гарантийный срок эксплуатации вилки – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

**ВНИМАНИЕ! Сохраняйте данный паспорт и чек на вилку в течение гарантийного срока эксплуатации.**

|                                                                   |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| <b>Гарантийный талон:</b>                                         |  |                    |  |
| <b>ВНИМАНИЕ!</b> Необходимо правильно заполнить гарантийный талон |  |                    |  |
| Артикул                                                           |  | Подпись продавца   |  |
| Место продажи, адрес, телефон                                     |  |                    |  |
| Дата продажи                                                      |  | Штамп магазина     |  |
| Дата обмена                                                       |  | Подпись покупателя |  |

**Номер партии и дата изготовления указаны на упаковке**

**Производитель:** Чжендзянь Оухай Интернешнл Трейд Корпорейшн, №711, сек. Дзинджоу, ш. Веньчжоу, г. Веньчжоу, КНР

**Импортер:** ООО "ТК "ЭЛЕКТРИК", 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1

**Изготовлено по заказу:** ООО «Электросервис», 143981, Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Центральная, д. 68, офис 5