

**Gauss жалпы жарықтандыруға арналған жарықдиодты лампасы. EAC**

Қуаты Вт; жұмыс кернеуі В; жарық ағыны, Лм; негізгінің типі; жарамдылық мерзімі (с); диммермен және кемесі жарығы бар ажыратылып жұмыс жасау мүмкіндігі; лампаның көлемі (мм); жарық шығынын бұрышы (град); жұмыстың температура диапазоны (град); түсікті температура (К); түсті беру индексі – орамнан қараңыз.

Тастамаңыз. Бөлшектемеңіз. Лампалар жөндеуге келмейді. Лампаны тиісті жабыққа гана пайдаланыңыз. Лампаны орнатпас бұрын қуат көзін ажыратыңыз. Лампа ығылғандылығы немесе тозандылығы жоғары үй-жайларда жұмыс істеуге арналмаған. Құрақ және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Лампа ластанған жағдайда, оны құрақ немесе сал дымырпаданған жабық матамен сүрту керек. Ертікшілерді, агрессиятү жүйш заттар мен абразивті заттарды қолдануға жол берілмейді. Үй-жайлардың ішінде гана пайдаланыңыз. Жабық шамдаларда, жарық реттегіштермен бірге, қозғалыс пен жарықтандыру датчиктерімен немесе таймерлермен бірге қолданбаңыз.

Өндірілген күні бұйымда әріптік-сандық белгі түрінде көрсетілген:

AA-BBXX, мұндағы AA – айдың немірі (01-ден 12-ге дейін), BB – өндірілген жылы, XXX – топтамға немірі. Аярайы көдеге жаратуға жатпайды. Жарамдылық мерзімі: шексіз.

ҚҚР-да өндірілген. Өндіруші: Лидарсон Лайтинг Ко., ЛТД Китай, Синтай Индустриал Зоун, Чантай, Чжанчжоу. «Вартон» ТӨК ЖШҚ тапсырысы бойынша: 121354, Мәскеу қаласы, Дорогобужская көчесу, 14 ұй, 6-құрылыс, Ресей Федерациясы, Телефон: +74956498133.

ИмпортыТүтынушылар қызметі «Apple City Distributors» ЖШС, Қазақстан, Ресей Федерациясы, Алматы қ., 3. Қабдолов көшесі 117, тел. +7 (727) 2 500-550.

**KG**

**Gauss жалпы жарықтандыруу үчін светодиоодук лампа/ шамчырак/пржектор. EAC**

Қубаттуулугу Вт; иштөөнү чыналуусу В; жарык агыны, Лм; цоколь тибі; иштөө мөөнөтү (ч); диммер жана жарык берүүнү өчүргүч менен иштөө мүмкүндүгү; лампа өлчөмү (мм); жарык чачуучу тутамы (град); иштеп жаткандагы температуралык диапазон (град); жарык берүүчү температурасы (К); жарык берүү индекси – каптаманын каралгыла.

Ыргытагыла. Ажыратпагыла. Лампалар оңдолбойт. Лампаны тиешелүү жабдууда гана колдонуула. Лампаны орнотордун алдында электр кубатын өчүргүлө. Лампа нымдуулугу же чандуулугу жогору имаратта иштөө үчүн арналган эмес. Құрақ жана балдар жетпелен жерде сақтагыла. Лампа жөндеуге аны құрақ же бир аз нымдуу жушук кездеме менен тазалап туруу керек. Эритмелерди, агрессиялдуу жана чарыктоочу жуучу каражаттарды колдонууга болбойт. Имараттын ичинде гана колдонуу керек, жарык жөндегүчү, кыймыл жана жарыктандыруу көрсөткүчү же таймери бар, жабык жарык бергичтерде колдонууга болбойт.

Даярдалган датасы буюмда тамга-цифра белгисинде көрсөтүлгөн:

AA-BBXX, AA – ай номери (01ден 12ге чейин), BB – даярдалган жылы, XXX – партиянын номери. Атайын таштандылоого жатпайт. Жарамдуулук мөөнөтү чектелген эмес.

Өндүрүүчүсү: Лидарсон Лайтинг Ко., ЛТД Китай, Синтай Индустриал Зоун, Чантай, Чжанчжоу. ТПК «Вартон» 121354 ЖЧК буйрутмасы менен, Москва

шары, Дорогобужская көчөсү, 14-үй, 6-қурулуш, Россия Федерациясы, Телефон: +74956498133. Импортчү/Керекөөчүлөр кызматы: «Silk Route Trading Ltd» ЖЧКсы, Кыргызстан, Бишкек ш., Л.Толстой көч. 210.

**TG**

**Чарогаки (фрузонаки) каммасрафи свето-диоды Gauss. Истифодабарй чарогак (фрузонак)**

Дар хангоми иваз намудани чароги (фрузонак) Gauss, ноилхонг баркй ва кувави барк боад хомшй карда шаванд. Дар вакти чиркин шудани чароги (фрузонак) Gauss, бо латаи хушк, ё бо латаи намонк оиро тоза намудан лозим аст, лекин истифодаи моёзхонг гуногуни шустушуй катъян манъ аст. Бери натафосидани свето-диод аз кӯтоҳ нашулани муҳлати истифодабариаиш, дар чарогакии нӯшида набояд истифода шавад.

Фрузонаки Gauss – ро дар чарогакии кӯшодаи беруи барой (истифодабурдан) тавсия дода намешавад, то ин-ки боришот ба он зарар нарасонад.

Дар ҳолати чароги (фрузонак) Gauss – ро ба даруни хона аз хунуки доравадан, то 30 дақиқа дар ҳарорати хона ниғоҳ доштан лозим аст.

Дар ду ҳолат, муҳлати истифодаи ин чароғо буд гардида ва аз кор мебаронянд.

Агар қувави барқ аз 240 ВТ зиёд бошад.

Агар истифодабарии аз меъерӣ иҷозатдодашудаи ҳарорати аз -25 то +50С рияи карда нашавад.

Санаи истеҳсоли махсусот дар шакли ифодаи ҳафзиву рақамӣ нишон дода шудааст:

AA-BBXXX, дар он ҷое, ки AA – рақами моҳ (аз 01 то 12), BB – соли истеҳсол, XXX – рақами миқдори мол. Боиси дафъи мақсуи нагардидан.Муҳлати коршоям бемаҳуд аст.

Истеҳсолкунанда: Лидарсон Лайтинг Ко., ЛТД Китай, Синтай Индустриал Зоун, Чантай, Чжанчжоу.

Аз руи фармоиши: ЧДММ ТПК «Вартон» 121354, шаҳри Москва, кӯчаи. Дорогобужский, хонаи 14, бинон 6, Федеративи Русия, Телефон: +74956498133.

Воридкунанда/ҳадамоти истеъмолкунандагон: ЧДММ «Рӯшон», Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шаҳри Душанбе кӯчаи Чаббар Расулов 9/18 почт. индекс 734060. офис тел. 2360605.

**Руководство по эксплуатации на лампы светодиодные софит Gauss® Elementary**



**Общее описание**

Светодиодные лампы Gauss® серии Elementary — новое решение в светотехнике. Серия ламп Gauss® Elementary представлена широким ассортиментом в сочетании с доступной ценой. Лампы подходят для наружного и внутреннего освещения в домах, офисах и производственных помещениях. Данная серия ламп предназначена для создания основного и акцентного освещения, а также создания визуальных эффектов и декоративной подсветки. Благодаря разнообразию и компактным размерам лампы Gauss® Elementary могут применяться в различных светильниках, где используются галогенные, люминесцентные и лампы накаливания. Лампы Gauss® обладают высокой экономичностью, яркостью и имеют долгий срок службы.

**Преимущества светодиодных ламп**

- Срок службы до 25 раз больше, чем у ламп накаливания;
- Энергопотребление не менее 8 раз ниже, чем у ламп накаливания;
- Устойчивы к перепадам напряжения;
- Высокая цветопередача (Ra > 80) лампы сохраняют естественную атмосферу в помещении;
- Низкая температура нагрева ламп обеспечивает пожаробезопасность и исключает потерю цвета и выгорание светильников;
- Мгновенное включение и отсутствие пульсирования света;
- Экологически безопасны, не содержат ртути, вредных веществ и не требуют специальной утилизации;
- Применение светодиодных ламп высвобождает занимаемые энергетические мощности, позволяет использовать большее количество электроприборов.

| Артикул | Тип цоколя | Напряжение электропитания, В / частота тока, Гц | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Цветовая температура, К | Размер, мм |
|---------|------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------|------------|
| 13514   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 3,5          | 290                | 3000                    | Ø49x47     |
| 13524   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 3,5          | 300                | 4100                    | Ø49x47     |
| 13516   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 5,5          | 430                | 3000                    | Ø49x47     |
| 13526   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 5,5          | 450                | 4100                    | Ø49x47     |
| 13536   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 5,5          | 470                | 6500                    | Ø49x47     |
| 13517   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 7            | 530                | 3000                    | Ø49x47     |
| 13527   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 7            | 550                | 4100                    | Ø49x47     |
| 13537   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 7            | 570                | 6500                    | Ø49x47     |
| 13519   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 9            | 640                | 3000                    | Ø49x47     |
| 13529   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 9            | 660                | 4100                    | Ø49x47     |
| 13539   | GU5.3      | 180-240 / 50-60                                 | 9            | 680                | 6500                    | Ø49x47     |

**Технические характеристики**

- Тип ламп: софит;
- Материал корпуса: алюминий/пластик;
- Температура эксплуатации: от -25 °C до +50 °C;
- Индекс цветопередачи: Ra > 80;

- Коэффициент пульсации: IRF < 5 %;
- Пылевлагозащита: IP20;
- Угол светового пучка: 120°;
- Лампы не содержат светодиодные нити;
- Гарантия: 2 года;
- Срок службы: 25 000 часов.

Эксплуатация

- Монтаж, демонтаж и обслуживание лампы Gauss® должны производиться при выключенном электропитании;
- При загрязнении лампы Gauss® ее следует протереть сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не допускается применение растворителей, агрессивных моющих и абразивных средств;
- Не допускается прямое попадание атмосферных осадков на лампы Gauss® при их использовании для наружного освещения;
- В случае, если лампа Gauss® оставалась в течение долгого времени при отрицательной температуре, рекомендуется перед монтажом поддержать ее в комнатных условиях не менее 30 минут;
- К сокращению срока службы лампы и ее преждевременному выходу из строя могут привести:
  - подача напряжения выше 240 В;
  - отклонение от температурных пределов нормальной работы от -25 °C до +50 °C;
- Не рекомендуется использовать лампу Gauss® в полностью закрытых светильниках во избежание перегрева и сокращения срока службы;
- Не допускаются любые физические воздействия, приводящие к механическим повреждениям (сколы, трещины, вмятины и пр.).

Сертификация и утилизация

- Светодиодные лампы Gauss® экологически безопасны, не требуют специальных условий и разрешений для утилизации, не относятся к опасным отходам;
- Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»;
- СС ТР ТС №ЕАЭС RU С-СН.АЖ40.В.00274/19 от 17.06.2019 до 13.06.2024; выдан: ОС ООО «СамарТест», 443030, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19;
- ДС ЕАЭС N RU Д-СН.НВ35.В.00122/19 от 11.12.2019 до 10.12.2024; выдан: ОС ООО «Трастсерт», 117418, РОССИЯ, г. Москва, ул. Зюзинская, д. 6, к. 2, этаж 3, помещ. 16, ком. 5.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение ламп в части воздействия климатических факторов должны соответ-

ствовать группам условий хранения: 3 (ЖЗ), 5 (ОЖ4), 1 (П), 2 (С) по ГОСТ 15150.

Требования безопасности

- Лампы Gauss® ремонту не подлежат;
- ⚠ **ВНИМАНИЕ! Не разбирать!**
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается разбирать лампы;
- ⚠ **ВНИМАНИЕ! Перед установкой или заменой лампы отключите электропитание!**
- Во избежание несчастных случаев категорически запрещается производить монтаж и демонтаж ламп при включенном электропитании;
- Для повышения надежности и увеличения срока службы, рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации электротехническую продукцию с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности.

Возможные неисправности и способы их устранения

- ⚠ **ВНИМАНИЕ! Все работы, связанные с устранением возможных неисправностей изделия, должны осуществляться при отключенном электропитании.**
- Если лампа не работает:
  - проверьте наличие сетевого напряжения питания в пределах 180-240 В;
  - убедитесь в целостности всех соединений;
- Если вышеперечисленные способы Вам не помогли, для устранения неисправности обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 24 месяца от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства (указана на лампе).

Необходимые условия для предоставления гарантии на светодиодные лампы Gauss®

- Замене подлежат неработающие / неисправно работающие светодиодные лампы при условии соблюдения потребителем правил пользования,

- хранения и эксплуатации;
- Не подлежат замене лампы, имеющие видимые механические повреждения;
  - Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с лампой;
  - Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя из-за неправильной установки и подключения;
  - Не подлежат замене лампы, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.п.;
  - Условия гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей, и не распространяются на случаи использования товара в целях предпринимательской деятельности.


Сделано в Китае

Производитель: LEEDARSON LIGHTING CO., LTD, Китай, Xingtai Industrial Zone, Changtai, Zhangzhou (Лидарсон Лайтинг Ко., ЛТД Китай, Синтай Индустриал Зонч, Чантай, Чжанчжоу)

Импортер: ООО ТПК «Вартон», РФ, 121354, г. Москва, Дорогобульская ул., д. 14, стр. 6  
Телефон: +7 495 6498133  
www.gauss.ru

Дата производства: 08/2020  
Номер партии: 0820002-11

Для отзывов и предложений: comment@gauss.ru



| Модель                            | Артикул |
|-----------------------------------|---------|
|                                   |         |
| Место и дата продажи              |         |
|                                   |         |
| Штамп магазина и подпись продавца |         |
|                                   |         |