

KZ

Gauss жалпы жарықтандыруға арналған жарықдиодты лампасы. EAC

Қуаты Вт; жұмыс кернеуі В; жарық ағыны, Лм; негізгінің типі; жарамдылық мерзімі (с); диаммермен және көлемсіз жарығы бар ақырлатылған жұмыс жасасу мүмкіндігі, лампаның көлемі (мм); жарық шоғының бұрышы (град); жұмыстың температура диапазоны (град); түстік температура (К); түс беру индексі – орамнан қараңыз.

Тастамаңыз. Белгіштемеңіз. Лампалар жөндеуге келмейді. Лампаны тиісті жабдықта ғана пайдаланыңыз. Лампаны орнатпас бұрын қуат көзін ақыратыңыз. Лампа ылғалдылығы немесе тозаңдылығы жоғары үй-жайларда жұмыс істеуге арналмаған. Құрғақ және балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Лампа ластанған жағдайда, оны құрғақ немесе сол дымырланған құрғақ матамен сүрту керек. Ертікштерді, агрессивті жұмыс заттар мен абразият заттарды қолдануға жоқ берілмейді. Үй-жайлардың ішінде ғана пайдаланыңыз. Жабық шамдаларда, жарық реттегіштермен бірге, қозғалыс пен жарықтандыру датчиктерімен немесе таймерлермен бірге қолданбаңыз.

Өндірілген күні бұйымда әріптік-сандық белгі түрінде көрсетілген:

ААВХХХ, мұндағы АА – айдың нөмірі (01-ден 12-ге дейін), ВВ – өндірілген жылы, ХХХ – топтама нөмірі. Арнайы кәдеге жаратуға жатпайды. Жарамдылық мерзімі: шексіз.

ҚХР-да өндірілген. Өндіруші: Нинбо КейЛайт Электрик Мануфактур Ко.ЛТД., № 5 Далу Ривер Норд Родд Бейлун Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай.

«Вартон» ТӨК ЖШҚ тапсырысы бойынша: 121354, Мәскеу қаласы, Дорогобужская көшесі, 14 үй, 6-құрылыс, Ресей Федерациясы, Телефон: +74956498133. Импортшы/Түпкүшілар қызметі: «Apple City Distributors» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 3. Қарбалдоп көшесі 1/7, тел. +7 (727) 2 500-550.

KG

Gauss жалпы жарықтандыру үшін светодиодтук лампа/ шамчырап/пржектор. EAC

Құбаттылуу түрі: иштөөчү чачылаусу В; жарық ағыны, Лм; цоколь типі; иштөө мөөнөтү (ч); диаммер жана жарык берүүчү өчүргүчү менен иштөө мүмкүндүгү, лампа өлчөмү (мм); жарык чачуучу тутамы (град); иштеп жаткандагы температуралык диапазон (град); жарык берүүчү температурасы (К); жарык беруу индекси – каптамынан карагыла.

Ыргытагыла. Ахыратпагыла. Лампалар оңдолбойт. Лампаны тиешелүү жабдууда гана колдонула. Лампаны орнотордун алдында электр кубатын өчүргүлө. Лампа нымдуулугу же чачыдуулугу жогору иккратта иштөө үчүн арналган эмес. Күргөк жана балдар жетпеген жерде сактагыла. Лампа иргелгенде аны кургак же бир аз нымдуу жумшак кездеме менен тазалап туруу керек. Эритмелерди, агрессивдүү жана чарыктоочу жуучу каражаттарды колдонууга болбойт. Имараттын ичинде гана колдонуу керек, жарык жөндөгүчү, кыймыл жана жарыктандыруу көрсөткүчү же таймери бар, жабык жарык бергичтерде колдонууга болбойт.

Даярдалган датасы буюмда тамга-цифра белгисинде көрсөтүлгөн. ААВВХХХ, АА – ай номери (01ден 12ге чейин), ВВ – даярдалган жылы, ХХХ – партиянын номери. Атайын таштандылоого жатпайт. Жарамдуулук мөөнөтү чектелген эмес.

Өндүрүүчүсү: Нинбо КейЛайт Электрик Мануфактур Ко.ЛТД., № 5 Далу Ривер Норд Родд Бейлун Нинбо, провинция

Чжэцзян, Китай.

ТПК «Вартон» 121354 ЖЧК буйрутмасы менен, Москва шаары, Дорогобужская көчөсү, 14-үй, 6-курулуш, Россия Федерациясы, Телефон: +74956498133. Импортчу/Керекөөчүлөр кызматы: «Silk Route Trading Ltd» ЖЧКсы, Кыргызстан, Бишкек ш., Л.Тонстой көч. 2/10.

ТГ

Чарогаки (фрузонаки) каамсаграфи свето-диоды Gauss. Истифодабарй чарогак (фрузонак)

Дар хангоми иваз намудани чароги (фрузонак) Gauss, ноилхон барий ва кувави барк бонд хомшү карда шаванд. Дар вакти чиркин шудани чароги (фрузонак) Gauss, бо латаи хушк, 6 бо латаи намкок оро тоза намудан логлам аст, левин истифодаи моёохки гуногуни шустушуй катыян маън аст. Барои натафосидани свето-диод ва кутҳо нашудани муҳлати истифодабариаш, дар чарогахоки пӯшида набодд истифода шавад.

Фрузонаки Gauss – ро дар чарогахоки кушодаи беруни барой (истифодабурдан) тавсия дода наменашавад, то ин-ни боришот бо ин зарар нарасонад.

Дар ҳолати чароги (фрузонак) Gauss – ро ба даруни хона аз хунуи даровардан, то 30 дақиқа дар ҳарорати хона ниҳод роштан логам аст.

Дар ҳу ҳолат, муҳлати истифодаи ин чароғоқ бӯд гардида ва аз ҳу мебароянд:

Агар қувави барк аз 240 ВТ зиёд бошад.

Агар истифодабарии аз меъёри иқозатдодашудаи ҳарорати аз -25 то +50 °С роя карда нашавад.

Санаи истихсоли махсусот дар шакли ифодаи ҳарфиву рақамӣ нишон дода шудааст:

ААВВХХХ, дар он ҷо, ки АА – рақами моҳ (аз 01 то 12), ВВ – соли истихсол, ХХХ – рақами миқдори мол. Боиси дафъи махсус нагардидааст:Муҳлати қоршомӣ бемаҳуд аст. Истеҳсолкунанда: Нинбо КейЛайт Электрик Мануфактур Ко.ЛТД., № 5 Далу Ривер Норд Родд Бейлун Нинбо, провинция Чжэцзян, Китай.

Аз рӯи фармоиши: ҚДММ ТПК «Вартон» 121354, шаҳри Москва, кӯчаи, Дорогобужский, хонаи 14, бинои 6, Федеративн Рсия, Телефон: +74956498133. Воридаанда/хадмоти истехмолкунандагон: ҚДММ «Рушон», Ҷумҳурии Тоҷикистон, Шҳри Душанбе кӯчаи Чаббор Расулов 9/18 почт. индекс 734060. офис тел. 2360605.

Руководство по эксплуатации на лампы светодиодные Gauss® Elementary

gauss
elementary

Общее описание

Светодиодные лампы Gauss® серии Elementary — новое решение в светотехнике. Серия ламп Gauss® Elementary представлена широким ассортиментом в сочетании с доступной ценой. Лампы подходят для наружного и внутреннего освещения в домах, офисах и производственных помещениях. Данная серия ламп предназначена для создания основного и акцентного освещения, а также создания визуальных эффектов и декоративной подсветки. Благодаря разнообразию и компактным размерам лампы Gauss® Elementary могут применяться в различных светильниках, где используются галогенные, люминесцентные и лампы накаливания. Лампы Gauss® обладают высокой экономичностью, яркостью и имеют долгий срок службы.

Преимущества светодиодных ламп

- Срок службы до 25 раз больше, чем у ламп накаливания;
- Энергопотребление не менее 8 раз ниже, чем у ламп накаливания;
- Устойчивы к перепадам напряжения;
- Высокая цветопередача (Ra > 80) лампы сохраняют естественную атмосферу в помещении;
- Низкая температура нагрева ламп обеспечивает пожаробезопасность и исключает потерю света и выгорание светильников;
- Мгновенное включение и отсутствие пульсирующего эффекта;
- Экологически безопасны, не содержат ртути, вредных веществ и не требуют специальной утилизации;
- Применение светодиодных ламп высвобождает занимаемые энергетические мощности, позволяет использовать большее количество электроприборов.

Артикул	Тип цоколя	Напряжение электропитания, В / частота тока, Гц	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Размер, мм
23219	E27	180-240 / 50-60	20	1520	3000	Ø60x120
23229	E27	180-240 / 50-60	20	1600	4100	Ø60x120
23239	E27	180-240 / 50-60	20	1750	6500	Ø60x120
73215	E27	180-240 / 50-60	25	2000	3000	Ø70x137
73225	E27	180-240 / 50-60	25	2100	4100	Ø70x137
73235	E27	180-240 / 50-60	25	2150	6500	Ø70x137
73219	E27	180-240 / 50-60	30	2320	3000	Ø70x137
73229	E27	180-240 / 50-60	30	2360	4100	Ø70x137
73239	E27	180-240 / 50-60	30	2390	6500	Ø70x137
70215	E27	180-240 / 50-60	35	2670	3000	Ø80x165
70225	E27	180-240 / 50-60	35	2740	4100	Ø80x165
70235	E27	180-240 / 50-60	35	2790	6500	Ø80x165

Модель	Артикул
Место и дата продажи	
Штамп магазина и подпись продавца	