

Essential SmartBright DN027B G2

Встраиваемый светильник



Характеристики

DN027B G2 – (встраиваемый круглый)						
Тип		LED6	LED9	LED12	LED15	LED20
Световой поток		600лм	900лм	1200лм	1500лм	2000лм
Врезное отверстие (mm)		Ø90;Ø100; Ø125;Ø150	Ø125; Ø150	Ø150; Ø175	Ø175; Ø200	Ø200
Пульсация	<5					
Индекс цветопередачи	>80					
Цветовая температура	3000K / 4000K / 6500K					
Напряжение/ частота	220-240В~ 50/60Гц					
Потребляемая мощность	3.5Вт	7Вт	10Вт	14Вт	17Вт	22Вт
Efficacy	85lm/w					
Коэффициент мощности	0.6	0.75				
Высота (mm)	D90* 42 D100*44	D90*42 D100*44 D125*44 D150*45	D125* 44 D150* 45	D150*45 D175*45	D175 *45 D200*45	D200* 45
LED драйвер	Fixed output (Integrated with luminaire)					
Материал и покрытие	Передняя часть - металлическое основание покрытое белой краской , задняя часть – поликарбонат белого цвета ((RAL9003); Рассеиватель из поликарбоната					
Срок службы	20,000 часов (L70B50 @ 25°C)					
Диапазон рабочих температур.	- 20°C < Ta < +40°C					
Классификация	II					
IP	IP20/IP40 (передняя часть)					
Сертификация	EAC; Rohs					

PHILIPS

Essential SmartBright DN027B G2

Встраиваемый светильник



Характеристики

DN027B G2– (Встраиваемый квадратный)

Тип		LED6	LED9	LED12
Световой поток		600лм	900лм	1200лм
Врезное отверстие (mm)		L100XL100; L125XL125; L150XL150	L125XL125; L150XL150	L150XL150
Пульсация	<5			
Индекс цветопередачи	>80			
Цветовая температура	4000K / 6500K			
Напряжение	220-240В~ 50/60Гц			
Потребляемая мощность	3Вт	7Вт	10Вт	14Вт
Эффективность	85 лм/Вт			
PF	0.6	0.75		
Размеры(Д*Ш*В) mm	125*125*44	125*125*44 150*150*44 175*175*45	150*150*44 175*175*45	175*175*45
LED драйвер	Fixed output (Integrated with luminaire)			
Материал и покрытие	Передняя часть - металлическое основание покрытое белой краской , задняя часть – поликарбонат белого цвета ((RAL9003); Рассеиватель из поликарбоната			
Срок службы	20,000 hours (L70B50 @ 25°C)			
Working Temp.	- 20°C < Ta < +40°C			
Класс	Class II			
IP	IP20/IP40(front part)			
Сертификация	EAC, ROHS			