



Электротехнический завод «KVТ», г. Калуга

Матрицы для опрессовки

Профессиональная серия



Паспорт модели:
МПК (KVТ)

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.







Назначение


Матрицы серии **МПК (КВТ)** предназначены для обжима изолированных и неизолированных наконечников, гильз и разъемов

Комплект поставки

Матрица **МПК (КВТ)** 1 шт.
Блистер 1 шт.

Технические характеристики

Матрицы «КВТ»		
 МПК-01	Поставляется с моделями: СТВ-01 СТК-01 СТА-01 набор СТВ	Опрессовка изолированных наконечников и гильз с красной, синей и желтой манжетами Типы наконечников и гильз: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-М, ВРПИ-П, ВРШИ-М(н), ВРШИ-П(н), РПИ-М(н), РПИ-П(н) Сечения проводов: 0,25/0,34/0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4/6 мм² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный
 МПК-02	Поставляется с моделями: СТВ-02 СТК-02 СТА-02 набор СТВ	Опрессовка одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников Типы наконечников и гильз: НШВИ, НШВ Сечения проводов: 0,25/0,34/0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4/6 мм² Шестипозиционная матрица Профиль обжима: трапецевидный
 МПК-03	Поставляется с моделями: СТВ-03 СТК-03 набор СТВ	Опрессовка одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников Типы наконечников: НШВИ, НШВ Сечения проводов: 10/16/25 мм² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: трапецевидный
 МПК-04	Поставляется с моделями: СТВ-04 СТК-04 СТА-04 набор СТВ	Опрессовка неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим по жиле и изоляции Типы разъемов и наконечников: РП-М, РП-П и др. Сечения проводов: 0,25/0,34/0,5/0,75/1,0/1,5/2,5 мм² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный
 МПК-05	Поставляется с моделями: СТВ-05 СТК-05 набор СТВ	Опрессовка неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим по жиле и изоляции Типы разъемов и наконечников: ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ(DIN), ТМ, ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN), наборы СОТК Сечения проводов: 0,25/0,34/0,5/0,75/1,0/1,5/2,5/4/6/10 мм² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный
 МПК-06	Поставляется с моделями: СТВ-06 СТК-06	Опрессовка двойных изолированных втулочных наконечников Тип наконечников: НШВИ (2) Сечения проводов: 2x0,5/2x0,75/2x1,0/2x1,5/2x2,5/2x4/2x6 мм² Семипозиционная матрица Профиль обжима: трапецевидный
 МПК-07	Поставляется с моделями: СТВ-07	Опрессовка изолированных наконечников и гильз с красной и синей манжетами Типы наконечников: НКИ(н), НВИ(н), НШПИ(н), ГСИ Сечения проводов: 10/16 мм² Двухпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, одноконтурный
 МПК-08	Поставляется с моделями: СТВ СТК	Опрессовка коаксиальных разъемов для телевизионных кабелей RG 6, RG 58, RG 59, RG 62 Размеры обжимных профилей: 8,1 мм / 6,5 мм / 5,4 мм / 2,6 мм / 1,72 мм Пятипозиционная матрица Профиль обжима: гексагональный

Матрицы «КВТ»		
 МПК-09	Поставляется с моделями: СТВ-09 СТК-09	Опрессовка флажковых разъемов в нейлоновом корпусе Тип разъемов: РФИ-М(н) Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм ² Двухпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный
 МПК-10	Поставляется с моделями: СТВ-10 СТК-10 СТА-10	Опрессовка наконечников, разъемов и гильз с термоусаживаемой изоляцией и концевых изолирующих заглушек КИЗ Типы наконечников, разъемов и гильз: НКИ-Т, НВИ-Т, ГСИ-Т, РПИ-П-Т, РППИ-М-Т, РПИ-М-НТ, РПИ-П-НТ, КИЗ Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, одноконтурный
 МПК-11	Поставляется с моделями: СТВ-11 СТК-11 СТА-11	Опрессовка изолированных разъемов с красной, синей и желтой манжетами Типы разъемов: РППИ-М, РПИ-П, РПИ-М, РШИ-П, РШИ-М, РПИ-О Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: овальный, двухконтурный
 МПК-12	Поставляется с моделями: СТВ-12 СТК-12 СТА-12	Опрессовка изолированных наконечников и гильз Типы наконечников и гильз: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, НШВИ, НШВ Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм ² Комбинированная пятипозиционная матрица Профиль обжима: трапециевидный и овальный, двухконтурный
 МПК-14	Поставляется с моделями: СТВ-14 СТК-14 СТА-14	Опрессовка неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим по жиле и изоляции Типы наконечников: РП-М, РП-П и др. Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм ² Трехпозиционная матрица Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный
 МПК-15	Поставляется с моделями: СТВ-15 СТК-15	Опрессовка неизолированных наконечников, выполненных из листовой меди и медных гильз Типы наконечников и гильз: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 мм ² Четырехпозиционная матрица Профиль обжима: клиновидный

Общие характеристики:

габаритные размеры упаковки мм: 59х42х15
вес матрицы (в упаковке): ~60 гр.

Устройство и принцип работы

Опрессовочная
позиция



Установочная
часть

Основание
матрицы

Крепежные
отверстия

Матрицы серии **МПК (КВТ)** состоят из основания и установочной части.

В основании матрицы расположены позиции для размещения коннектора и его последующего обжима

Установочная часть матрицы имеет отверстия для фиксации матрицы в рамке пресс-клещей

Меры безопасности

- Используйте инструмент согласно его назначения
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а так же в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

Порядок установки

- 1 Установите матрицу в рамке пресс-клещей.
- 2 Зафиксируйте матрицу в рамке винтами.



ВНИМАНИЕ!

При установке матриц в инструменте устанавливайте их таким образом, чтобы сторона матриц с наименьшим сечением опрессовочного профиля всегда располагалась у края губок.



Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда готовы рассмотреть Ваши претензии, и сделаем всё возможное для их удовлетворения

Ограниченная гарантия на матрицы для опрессовки - 90 дней со дня продажи (что подтверждается документами о приобретении).

Срок службы

Средний срок службы инструмента при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 36 месяцев. Срок службы исчисляются с даты ввода инструмента в эксплуатацию. Фактический срок службы инструмента не ограничивается указанным сроком, а определяется его техническим состоянием.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга
пер. Секиотовский, д.12
телефон: (4842)595-260
адрес электронной почты: service@kvt.su

* Подробная информация о технических характеристиках, гарантийном положении, самостоятельном ремонте и пр., размещена на сайте завода-изготовителя www.kvt.su

Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию инструмента без уведомления

Сведения о приемке

Матрицы для опрессовки

МПК-01 (КВТ)
МПК-02 (КВТ)
МПК-03 (КВТ)
МПК-04 (КВТ)
МПК-05 (КВТ)
МПК-06 (КВТ)
МПК-07 (КВТ)
МПК-08 (КВТ)
МПК-09 (КВТ)
МПК-10 (КВТ)
МПК-11 (КВТ)
МПК-12 (КВТ)
МПК-14 (КВТ)
МПК-15 (КВТ)

Соответствует техническим условиям
ТУ 28.12.11-072-97284872-2017.
Признан годным для эксплуатации.

Отметка о продаже